

# UNION蓄电池MX12800 12V80AH办公自动化

产品名称	UNION蓄电池MX12800 12V80AH办公自动化
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:UNION蓄电池 型号:MX12800 规格:12V80AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区聚和七街2号-153
联系电话	4009966725 15001086498

## 产品详情

### UNION蓄电池MX12800 12V80AH办公自动化

现代密封铅酸蓄电池具有完全密封，无需补加水维护，体积小，比能量高不腐蚀设备及不污染环境，安全可靠等优点。

注意事项1) 蓄电池的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。2) 切勿带感性负载，如点钞机、日光灯、空调等，以免造成损坏。3) 蓄电池的输出负载控制在60%左右为佳，可靠性高。4) 蓄电池带载过轻（如1000VA的UPS带100VA负载）有可能造成电池的深度放电，会降低电池的使用寿命，应尽量避免。

#### 注意事项

请在小孩触摸不到的地方保管和使用蓄电池；

请不要在指定用途之外使用蓄电池，如在指定用途外使用，有可能使蓄电池漏液发热、爆炸；禁止将蓄电池分解、改造、破坏、强烈冲击或投掷，否则有可能造成蓄电池漏液、发热、爆炸；

禁止将蓄电池投入水中、火中或加热；

禁止短路连接蓄电池；

如果蓄电池组总电压超过45V，应采用绝缘手套等安全措施后再开始作业。如工作时不采取安全措施，会有触电的危险；

维修测量时，面部不得正对电池顶部，应保持一定角度或距离；电池内极板、隔板均吸附硫酸，如电

池受机械损伤,应防止硫酸接触到皮肤、衣服上,更不能溅入眼中,如遇上述情况应立即用大量清水清洗,严重者去医院治疗;电池在 $25 \pm 5$  范围内使用更有利于电池寿命。韩国友联蓄电池季度保养重复各项月度检查。测量和记录各在线电池的浮充电压。韩国友联蓄电池年度保养重复季度所有保养、检查。每年检查连接部分是否有松动。每年电池组以实际负荷进行一次核对性放电试验,放出额定容量的30%~40%。

串并联补偿式在线UPS和其他类型的UPS相比具有许多优点,但也存在一些不足之处。针对不足提出了一种新型的UPS系统模型,对新型UPS的工作原理进行了详细的分析。在MATLAB6.5版的Simulink环境中,对新型的UPS进行了仿真研究,仿真结果表明新型UPS系统在满足用电设备的要求下,降低了开关损耗,提高了系统的整体效率,从而改善了UPS系统的性能。

不间断电源(UPS)为适应发展的要求,近年来也在不断地进行完善和改进,先后出现了后备式、在线式、三端口在线互动式以及双变换器串并联补偿式等几种结构类型的UPS。其中由Kamran和Silva提出的双变换器串并联补偿式UPS,既可以补偿非线性负载中的无功电流及谐波电流,同时还可以补偿电源电压的谐波及基波偏差,较传统双变换在线式UPS而言,输入功率因数高,输出过载能力强,具有综合的电能质量调节能力,其核心就是采用了串并联补偿技术。