

工厂直销SUS304不锈钢500L防爆型不锈钢气动搅拌桶

产品名称	工厂直销SUS304不锈钢500L防爆型不锈钢气动搅拌桶
公司名称	苏州万鑫达工业有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:万鑫达 型号:JBT-500LM5 容量:500L
公司地址	昆山市玉山镇中华园西路2018号
联系电话	18118172737

产品详情

500L不锈钢气动搅拌桶概述：

苏州万鑫达非标定制600L不锈钢气动搅拌桶采用SUS304不锈钢材质，耐酸碱，耐腐蚀性能好。搅拌桶1/3可开盖，配有气动防爆型搅拌机，不锈钢搅拌轴，封头底，底部出料，配有4个移动脚轮，移动方便。

我司可根据客户要求定制非标不锈钢气动搅拌罐，气动搅拌桶，搅拌压力桶。具体要求请来电咨询。

500L不锈钢气动搅拌桶技术参数：

品牌：万鑫达/WXD

型号：JBT-500LM5

容量：500L

桶身尺寸：900*H900*厚3mm

表面处理工艺：外表面打磨拉丝

桶底样式：封头底，4条支腿，配万向刹车轮

出料方式：底部出料（出料口尺寸根据客户要求定制）

工作气压：0.3~0.7Mpa

物料粘度：3500CP以下

马达类型：活塞式气动马达

马达功率：1/2HP（马达功率根据客户粘度选配）

空转转速：750转/分钟（转速可调）

耗气量：0.395M³/min

减速机类型：齿轮减速机

减速比：1：5

空转转速：150RPM(转速可调)

搅拌轴：30*L1200mm

搅拌叶轮样式：三叶式

叶轮尺寸：400mm*2个

配转速调节阀，静音消声器，气源处理器（空气过滤，调压，油雾器）

包装方式：整机测试合格后，木托包装

500L不锈钢气动搅拌桶特点：

- 1.采用正宗SUS304#不锈钢材质，耐酸碱，耐腐蚀。
- 2.表面打磨拉丝处理，美观，清洁方便。
- 3.封头底，底部出料更干净，4条支腿配万向刹车脚轮，移动方便。
- 4.气动搅拌机使用压缩空气；安全防爆；安全可靠。
- 5.各部件采用螺丝固定，拆装方便；维护简单。
- 6.桶盖1/3开盖，桶盖上可根据要求加工。
- 7.气动搅拌机配减速机，扭矩大，动力更强劲。

8.根据客户要求非标定制产品，具体请来电咨询。

不锈钢气动搅拌桶订购说明：

1.此报价位不含税不含运费的价格。

2.整机质保一年。

3.木托包装，物流配送。

4.非标产品，根据要求定制。

5.工厂直销，品质保证。

不锈钢气动搅拌桶应用于：油漆涂料、油墨溶剂、树脂胶水、机油、润滑脂、聚合物，农药化工、化学品等液体搅拌混合、输送等。

气动搅拌桶技术选型：

1.一次搅拌多少容量？

20L、40L、60L、100L、200L、500L、1000L、2000L等多种容量，非标可定做。

2.不锈钢桶厚度多少？

常规3mm\4mm\5mm厚。可根据不同工艺，厚度可定做。

3.搅拌桶的出料形式采用哪种？

常规出料有底部出料、底部侧面出料、隔膜泵从上面抽料等样式可供选择。

4.不锈钢搅拌桶要密闭式的还是可打开式的？

常压型\压力型2种样式；常压型1/3处可打开，压力型密闭式桶盖配观察窗。

5.表面处理工艺有没有特别要求？

表面拉丝处理；机械抛光，镜面抛光，电解抛光等处理。

6.桶盖与桶身的固定方式采用什么样式？

法兰、搭扣、快装夹具固定。

7.搅拌什么液体?粘度在多少？

搅拌液体根据客户现场要求，一般有：化学品、油漆涂料、油墨、树脂、胶水、机油等液体物料。

8.气动马达功率要求多大？

根据搅拌液体的粘度，搅拌转速的要求我们将具体的选型配对。

苏州万鑫达工业有限公司专业从事防爆气动马达，气动搅拌机，不锈钢搅拌桶，汽车涂装输调漆设备工程，化工搅拌混合设备等气动传动设备的研发、设计、生产于一体的厂家。公司创立了“万鑫达”|“WXD”品牌；在化工、汽车涂装、矿山机械、设备传动、气动控制设备等行业拥有较高的品牌知名度。

主营产品：活塞式气动马达、叶片式气动马达、气动减速马达、气动搅拌机、不锈钢搅拌桶、搅拌压力罐、气动分散机、不锈钢气动搅拌罐、气动风机、电动搅拌机、混合机、气动隔膜泵、气动插桶泵、倒料车、气动搅拌输送控制系统、汽车涂装输调漆设备、涂装配件、不锈钢搅拌桨叶；非标搅拌机定制，不锈钢桶定制等。