

# 专营绝缘材料卷管机 卷管机 嘉泓机械

产品名称	专营绝缘材料卷管机 卷管机 嘉泓机械
公司名称	西安嘉泓机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安户县城西四号路口
联系电话	18729981877

## 产品详情

### 卷管机

用纯瓷或树脂绝缘，常制成穿墙套管，用于35千伏及以下电压等级。其绝缘件为管状，中部卡装或胶装法兰以便固定在穿孔墙上。法兰一般为灰铸铁，当工作电流大于1500安时常用非磁性材料以减少发热。单一绝缘套管的绝缘结构分为有空气腔和空气腔短路两类。空气腔套管用于10千伏及以下电压等级，导体与瓷套之间有空气腔作为辅助绝缘，可以减少套管电容，提高套管的电晕电压和滑闪电压。当电压等级较高时（20~30千伏），空气腔内部将发生电晕而使上述作用失效，绝缘材料卷管机找哪家，这时采用空气腔短路结构。这种瓷套管的瓷套内壁涂半导体釉，并用弹片与导体接通使空气腔短路，用以消除内部电晕。但法兰附近仍可能发生电晕和滑闪。通常在法兰附近两侧瓷套表面各设一很大的伞裙，并在法兰附近涂以半导电层使电场均匀分布，绝缘材料卷管机排名，提高套管的放电特性。

### 环氧玻璃丝缠绕绝缘管的缠绕工艺

环氧玻璃丝缠绕绝缘管工艺是指：将环氧玻璃丝先通过装有树脂胶液的胶池进行初步处理，然后将环氧玻璃丝缠绕在模芯上的过程。缠绕法工艺一般分为：干法缠绕，湿发缠绕以及半干法缠绕

干法缠绕质量比较稳定，能严格控制质量。但设备比较贵，专营绝缘材料卷管机，干法缠绕对环境要求比较高。

湿发缠绕设备投资少，对环境要求不高，选材便宜但生产过程中容易产生气泡

JH-JG-900型绝缘材料卷管机

型号：JH-JG-1000

名称：绝缘材料卷管机

用途：该设备主要用于绝缘管的卷绕。

特点：支承辊压辊均有动力。

原料宽度：800m

原料卷直径： 500mm

原料卷内径： 75mm

卷管直径： 100mm

卷管直径： 200mm

压力调整：气缸

加热辊温度控制精度： $\pm 2$

装机容量：5.5KW

材料卷管机

型号：JH-JG-600

名称：绝缘材料卷管机

用途：该设备主要用于绝缘管的卷绕。

特点：支承辊压辊均有动力。

原料宽度：500m

原料卷直径： 500mm

原料卷内径： 75mm

卷管直径： 8mm

卷管直径： 20mm

加热辊温度控制精度： $\pm 2$

高分子绝缘材料 又称高分子电介质。用来隔离带电的或不同电位的导体，卷管机，使电流能按一定方向流动的聚合物材料。其体积电阻率一般大于 $10^9 \cdot \text{cm}$ 。高分子材料绝大多数都具有优良的绝缘性，品

种繁多，原料来源广泛，易于加工，性能可靠，因此应用十分广泛。20世纪80年代，在一些发达国家的消费量占高分子材料总消费量的5%~15%以上。

专营绝缘材料卷管机-卷管机-嘉泓机械由西安嘉泓机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。西安嘉泓机械设备有限公司（[www.xajhjxs.com](http://www.xajhjxs.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.sxycxhpj.com](http://www.sxycxhpj.com)）还是从事陕西预成型焊片设备生产，深圳预成型焊片设备厂家，郑州预成型焊片设研制的厂家，欢迎来电咨询。