

盐城电热开水炉 艾科艾尔质量保障 全自动电热开水炉生产厂家

产品名称	盐城电热开水炉 艾科艾尔质量保障 全自动电热开水炉生产厂家
公司名称	济南艾科艾尔自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区北辛工业园
联系电话	18005419593

产品详情

采用离心玻璃棉多层保温，进口彩色钢板外包装，热、外型美观。

- 1、机电一体化设计，体积小，重量轻，安装运输方便。
- 3、采用先进的陶瓷电加热管，其表面负荷低，使用寿命长。外套为优质不锈钢无缝钢管，耐压高，表面热负荷低，能够有效防止水垢，锅炉寿命更长。
- 4、采用步进式分时投入加热元件，加热元件可根据负荷随机投入或停止，这样可均匀加热管寿命，并减少对电网的冲击。加热元件也可手动投入或停止，方便用户自行调整。
- 5、自动温度跟踪，可根据负荷变化自动调整锅炉功率。
- 6、锅炉本体设计采用计算机优化设计，完全优化了受热面换热系数，热效率极高，达98%以上。
- 7、开水出量在同行业产品中较高。
- 8、采用独特的温度传感器显示与控制分离技术，配合锅炉独特的高位取水特性以及底部进水，保证供应充足的纯正开水。

开水炉沸腾式：

- 1、加热方式：内分三个箱：冷水箱、煮水箱、储水箱，冷水箱和供应开水的储水箱不互通，只有煮水箱中的水达到100度完全沸腾时，大量的蒸汽将沸腾水喷入储水箱中水龙才能出水，这样就彻底杜绝了阴阳水，生熟水彻底分离，电热开水炉厂家，而且只经一次沸腾。
- 2、首沸时间约需5-6钟，之后连续供水。
- 3、采用高低功率双加热管，高功率加热（在煮水箱内），低功率保温（在储水箱内，保温温度在90度左右），两条管不会同时工作，这样既能保障加热速度，又能在保温时节电。
- 4、此开水器进水口在开水器

侧面，在背面有一个排气阀，将多余的蒸汽溢出。5.严格地说，沸腾式开水器是市场上供应纯100度开水主流的机型，国内大部分大学和医院都是用此类机型。6.缺点：由于水温比一般开水器高，在水垢大的地区对维护要求比较高，盐城电热开水炉，需及时清理水垢，全自动电热开水炉生产厂家，否则容易导致失灵。

传统式开水器：

是普通和常见的开水器，已经有数十年的历史，但随着市场对健康、安全、节能方面的要求日益提高，此类开水器的市场占有率逐渐所限，也将慢慢淡出历史舞台，但其结构简单，价格便宜，在市场上也有相当大的用户群。1、加热方式：储水式加热(浮球控制式)。2、只有一个冷热水混合水箱：有生(冷)熟混合水(阴阳水)。3、当水满无人取水时，因只有一个装饰上盖，散热快，又无保温层，水温下降速度快，加热保温是共用一种大功率加热元件，耗电不节能。4、仅凭温度指示表，红、绿灯的模糊概念，给部分人群带来是否水开的疑惑。5、开水器上部只有一个装饰上盖，现实生活中已出现多个案例，不安全。开水箱内的多余蒸气向上四周散发与外部空气相结合形成水珠，从上盖四周向外滴水，长期滴水易形成水碱，浪费热能又影响美观。

盐城电热开水炉-艾科艾尔质量保障-全自动电热开水炉生产厂家由济南艾科艾尔自动化科技有限公司提供。济南艾科艾尔自动化科技有限公司(www.jnaeat.com)在电热设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，艾科艾尔一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。