

# 热卖住宅区热水保温管 沅陵热水保温管 PVC外包配件

产品名称	热卖住宅区热水保温管 沅陵热水保温管 PVC外包配件
公司名称	佛山市恒节保温管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇麦村村委会七滘工业区七路8号
联系电话	13923190368

## 产品详情

贵州学校复合热水保温管/不用人工包扎ppr热水保温管直销全国送货上门?

贵州学校复合热水保温管/不用人工包扎ppr热水保温管直销全国送货上门

检测PPR热水管和冷水管主要有以下几种方法：

1、眼观：优质管：紧密，颜色均匀，表面无气泡；劣质管：粗糙，不均匀，表面有气泡2、手摸：优质管：管壁厚，硬度高，平整，无刺，长度足；劣质管：管壁较薄，硬度不够，缺斤短两3、鼻闻：用火燃烧管材，如发生恶臭冒黑烟，说明原材料很低，甚至不是PPR材料。如无臭味，管材变白色乳液状滴下，则是好的原材料。4、检测方法：试压时间一般为30分钟，一般PPR管压打到8-10kg，10分钟内压力降小于等于0.05mpa，然后降至工作压力下检查，不渗不漏即为合格。注意事项：1、在选购时，一定要选择可以提供质量和售后保证的品牌选购。

2、能够在各大卖场看样，如果是在零售市场采购的话，至好选择管理严格的卖场，这样对产品质量也有一定的保障；

3、在改造厨房用管时，建议先测量橱柜，沅陵热水保温管，由设计师，水电工一起确认水管走向，再挖水槽装水管。

4、在让施工队安装结束后，需要让施工队提供水路图，以便以后排查问题是方便。

5、关于水管的质保很长时间，优质的PPR水管正常寿命都能超过很长时间。如发生漏水事故基本都是因施工不当引起的，所以只有施工质保多年才是真正质保多年的产品，还有重要的一点就是质保方应是生产企业而不是贸易公司或者代理公司。好了，就介绍这些，以上就是水管的选购技巧，大家选购的时候可以参考下。最后结合自己家的经济情况来选择，相信会买到自己满意的水管的！施工的话建议专业人士操作，技术要求高，否则容易留下隐患。 佛山市恒节保温管有限公司是一家专业生产：PPR聚氨

酯发泡保温管，PRC保温连接配件，坚持质量放在首位、服务为根本的宗旨，取得了良好的环保和社会效益，欢迎各界朋友莅临广东佛山恒节保温管有限公司参观指导和业务洽谈。

详情请拨打图片上方联系电话，热卖住宅区热水保温管，欢迎大家咨询！

PPR保温管与传统管道的保温的详细对比：

批发温泉保温管/酒店热水保温管/学校4分热水管/度假村太阳能保温管/商场直埋聚氨酯保温管规格齐全

## 一、保温性能比较

### 1、导热系数比较

传统管道保温一般采用的保温材料为：橡塑棉、岩棉、玻璃棉等，这些保温材料的导热系数为0.034 W/M?K;

PPR保温管采用的保温材料为聚氨酯，导热系数为0.018-0.022W/M?K  
导热系数越小，保温性能越好，越能起到节能的作用。

### 2、防水性能比较

传统管道保温采用的保温材料吸水率比较高，岩棉、玻璃棉根本就不存在防水性，而橡塑棉的吸水率0.3；

PPR保温管采用的聚氨酯硬泡吸水率为0.03；  
保温材料吸水率越高，说明在有水的情况下，保温性能越差。

## 二、使用寿命比较

### 1、保温材料寿命比较

传统管道保温采用的橡塑棉保温，在市场上至好的橡塑棉使用寿命一般为5年，而差的橡塑棉，使用寿命在1-3年，保温效果并且一年不如一年。

PPR保温管里面的保温材料使用寿命可达到很长时间。

### 2、表面保护材料比较

传统管道保温外面一般采用铝箔缠绕带缠绕而成，铝箔缠绕带的使用寿命跟橡塑棉差不多，一般差的1--3年就已经断裂。

PPR保温管外管采用具有耐腐蚀、耐老化程度比较高的PVC材料，因此使用寿命比较长，这取决于外管的质量。

## 三、安装方便性能比较

传统管道保温，一般需要专业的保温施工队施工；

PPR保温管，不需要专业的保温施工队施工；

同样的工程，PPR保温管的施工时间一般只需要传统管道保温施工时间的三分之一左右。

#### 四、美观性能比较

传统管道保温一般采用两种方式，一种是铝箔缠绕，另一种是铝皮包裹。

铝箔缠绕后的管道表面不平整，时间一长，表面老化断裂后，就可以看到一段一段、长短不一的飘带挂在管道上面，美观程度可想而知。

采用铝皮包裹的，由于铝皮比较薄，表面很容易产生碰撞凹坑，由于铝皮比较短，所以管道表面横向接缝比较多，特别是弯头部分，最少需要4-5块铝皮拼接，而且铝皮对于以后的维修也不方便。铝皮比较容易氧化，表面氧化后就会发黑。

PPR保温管，单根管道比较长，接缝比价少，表面不容易老化。因此，管道表面可以长时间的保持光亮平整、美观大方。

#### 其它质量问题

(1)管道回填未按规定敷设警示带，沟槽深度未达标;

(2)未按规定使用黄沙、细土回填聚氨酯保温管，覆有石块或尖锐物的受压管道极易在接口处产生漏气，严重威胁今后管线的安全运行;

(3)管道施工间断后未对管道口进行封堵或者在施工回填过程中带水覆土，这可能造成管道内遗留大量杂质和雨水，影响管线日后安全畅通运行。

出现上述问题的主要原因是施工管理作业人员缺乏基本的职业素质，对质量安全未引起重视。

佛山市恒节保温管有限公司是一家专业生产：太阳能热水保温管，镀锌保温管，空调冷凝水热水保温管，内外不锈钢保温管，加工PE保温管，保温管接头PVC连接配件，坚持质量放在首位、服务为根本的宗旨，取得了良好的环保和社会效益，欢迎各界朋友莅临我公司参观指导和业务洽谈。

如有需要可拨打图片上方联系电话，欢迎大家咨询！

浙江厂家批发PPR保温管，太阳能热水保温管规格齐全学校酒店医院均可使用

#### PPR管的热熔与安装注意事项：

PPR：是热熔接的，作为一种新型的水管材料，PPR管具有得天独厚的优势，PPR管的接口采用热熔技术，管子之间完全融合到了一起，所以一旦安装打压测试通过，不会象铝塑管一样存在时间长了老化漏水现象，而且PPR管不会结垢，目前一些高等级档住宅和公寓普遍采用PPR水管作为冷水管和热水管，PPR管号称永不结垢、永不生锈、永不渗漏、绿色高等级给水材料。现在大部分的客户都是选用的是PPR管子，优点如下：无害、无嗅、耐热、耐腐蚀、不结垢、保温、强度高、有韧性、耐老化、安装方便等。

#### PP-R安装注意事项：

- 1、应保持电熔管件与管材的熔合部位不受潮。
- 2、管材和管件连接表面必须保持干燥、清洁、无油。
- 3、切割管材必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切割机，必要时可使用锋利的钢锯，但切割管材断面应除去毛边和毛刺。
- 4、热熔工具接通电源，达到工作温度绿色指示灯亮后方能开始操作
- 5、加热时，无旋转地把管端导入加热套内，插入到所标志的深度，同时，无旋转地把管件推到加热头上，达到规定标志处。加热时间应按熔接工具使用说明书中执行。
- 6、达到加热时间后，立即把管材与管件从加热模具上同时取下，迅速无旋转地直线均匀插入到所标记深度，使接头处形成均匀凸缘。
- 7、规定的时间内，刚熔接好的接头还可校正，但不得旋转。
- 8、熔接弯头或三通时，按设计图纸要求，应注意其方向，在管件和管材的直线方向上，用辅助标志标出位置。
- 9、电熔连接的标准加热时间应由生产厂家提供，并应随环境温度的不同而加以调整。
- 10、管道安装时不得弯曲，PPR热水保温管耐高温，穿墙或楼板时，不宜强制校正，当与其他金属管道铺设时净距应大于100mm，且聚丙烯管道应在金属管道的内侧。
- 11、室内明装管道，应在土建粉饰完毕后进行，安装前应配合土建正确预留孔洞，尺寸宜较管外径大50mm。管道穿越楼板时，应设置钢套管，套管高出楼（地）面50mm。
- 12、管道穿越楼板、屋面时，应采取严格的防水措施，穿越点两侧应设固定支架。
- 13、暗敷在地坪面层下和墙体中的管道，应作好水压试验和隐蔽工程的验收与记录工作。
- 14、管道在穿基础墙时，应设置金属套管使您的安装更有保障。

详情咨询图片上方的联系方式，欢迎大家咨询

热卖住宅区热水保温管-沅陵热水保温管-PVC外包配件(查看)由佛山市恒节保温管有限公司提供。佛山市恒节保温管有限公司(www.hengjiebwg.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒节保温管——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市顺德区杏坛镇麦村村委会七溜工业区七路8号，联系人：汤小姐。