

小型油膜喷漆房设备 海帆环保 荆州小型油膜喷漆房

产品名称	小型油膜喷漆房设备 海帆环保 荆州小型油膜喷漆房
公司名称	商丘海帆环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省虞城县产业集聚区诚信大道东段
联系电话	18637076719 18637076719

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：商丘海帆环保设备有限公司

水帘喷漆房

水帘喷漆房为湿法处理设备，设备前面为水幕板，水幕板上面为溢流槽，小型油膜喷漆房厂家，水幕板后面为多级水帘过滤器。喷漆时，小型油膜喷漆房厂家哪家好，进入喷漆室的漆雾首先与水幕相遇，小型油膜喷漆房设备，被冲刷到水箱内。其余漆雾在通过多级水帘过滤器时被拦截在水中。水箱内的水由水泵提升到水幕及多级水帘过滤器顶的溢水槽，溢流到水幕板上形成水幕。水帘喷漆房室内为不锈钢水帘板，水帘板结构设计先进合理，保证室内气流速度、提高涂装上漆率和残漆率。并使水帘层均匀，荆州小型油膜喷漆房，连续、可靠、无中断带无水花飞溅。涡卷装置，气水分离挡板的可组拼，拆卸设置方式能充分洗涤分离残漆和汽水，可以达到净化环境和方便有效解决板上漆渣清理保全问题，特别方便维护保养。

许多工厂及企业都有喷漆房和烤漆房，它们在喷漆工序中会产生油漆颗粒物和废气，对人体造成很大的伤害。因此，这些有机废气的无组织排放属于环保不达标，是环保局严查的现象之一，所以企业要想环保达标，就要进行废气收集净化处理后有组织排放。喷漆房温度建议控制在15-25度，湿度控制在40-70%。温度太低会喷不均匀，附着力下降，干燥过慢，温度过高挥发太快，油漆表面不平。湿度太低，车间的洁净度下降，杂质、毛丝的不良比率会上升，湿度过高可能会引起漆膜表面结露，表面有露水进行涂装，会降低涂层的附着力

送风系统 送风系统是喷漆房操作区域提供经调温、调湿、过滤的洁净新鲜空气的设备。送风量取决于喷漆房内风速的大小、喷漆房的大小，温度、湿度和除尘度取决于所喷涂的涂料品种、涂层外观质量要求和操作人员的作业环境。喷漆房典型的空调送风系统：防鸟栅栏（进风口）吸风调节百叶窗 预（初）过滤器 预加热器 水洗段及挡水板 后加热器 风机 后过滤器 消声器 送风调节百叶窗。根据用户的不同需求，空调送风系统可有以上不同段组成。

小型油膜喷漆房设备-海帆环保(在线咨询)-荆州小型油膜喷漆房由商丘海帆环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。商丘海帆环保设备有限公司（www.hnhfhbsb.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为废气处理设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.hfhbcc.cn）还是从事河南静电除尘设备，优质脉冲单机布袋除尘器，商丘除尘设备的厂家，欢迎来电咨询。