

南昌水陆挖掘机出租 民强水陆两用挖掘机

产品名称	南昌水陆挖掘机出租 民强水陆两用挖掘机
公司名称	洪湖市大沙民强工程机械租赁中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区新城十路家具工业园内 6 号
联系电话	13872351909 13872351909

产品详情

挖掘机是一种常见的工地施工设备，挖掘机具有操作灵活，工作效率高，适用性强等特点，但是挖掘机操作不当还是会引起一定的危险，武汉挖掘机出租公司为您详细讲解挖掘机操作时需要注意哪些事项。

1. 挖掘机进入工地必须要确定一个挖掘机操作员，明确其职责，确定其责任。
2. 挖掘机进入施工现场时要注意观察周边环境，避免刮伤车辆或是碰到人员，导致人员受伤等。
3. 挖掘机在作业时禁止人员站在铲斗上或是周围，挖掘机周边应该禁止出现人员停留。
4. 挖掘机在移动工位时要观察周边环境，鸣笛提醒，确保周边没有障碍物和人员车辆后再挪位。
5. 工作结束后要将挖掘机移出低洼或是边缘位置，避免出现事故。
6. 挖掘机操作员要定时检查挖掘机的机身情况，水陆挖掘机出租，定期保养维护，出现为题要及时反馈。
7. 驾驶员要负责挖掘机内部的卫生安全，保持机身洁净，周期性擦洗挖掘机的机身，避免油污堆积。
8. 驾驶员在工作是禁止饮酒，工作前也禁止饮酒。
9. 开挖掘机需要有特种作业证书，不允许无证上岗。

挖掘机更换新液压泵必须注意的问题

1、注意检查计器类的显示值

随时观察液压回路的压力表显示值，压力开关灯号等振动情形和安定性，以尽早发现液压回路作用是否正常。

2、注意观察机械的动作情况(对于改装泵)

液压回路设计不当或组件制造不良，在起始使用阶段不容易发现，故应特别注意在各种使用条件下所显现出的动作状态。

3、注意各阀内的调整

充分了解压力控制阀、流量控制阀和方向控制阀的使用，对调整范围和极限须特别留意，否则调整错误不仅损及机械，更对安全构成威胁。

4、检查过滤器的状态

对回路中的过滤器应定期取出清理，并检查滤网之状态及网上所吸附的污物，分析质、量和大小，如此可观察回路中污染程度，甚而据此推断出污染源所在。

5、定期检查液压油的变化

每隔一、二个月检查分析液压油劣化、变色和污染程度的变化，以确保液压传动媒介的正常。

6、注意配管部分泄漏情况

液压装置配管良否，于运转一段时间后即可看出，检察是否漏油，配管是否松动。

新机运转的三个月内应注意运转状况，在新机运转期间内，应把握运转状况检查，例如机件的保养，螺丝是否有松动，油温是否有不正常升高，液压油是否很快劣化，检查使用条件是否符合规定等。

液压油不合适

液压油类型选用不合理也会引起高温，粘稠度适宜的液压油，可以减少摩擦损失。夏季应选择粘度略高的液压油，以减小内泄漏。冬季应选用粘度略低的液压油，以减小压力损失。

不同品牌的液压油、同一品牌的不同类型的液压油，其基础油和添加剂不同，不具备兼容性。液压油混用后添加剂会发生反应，造成添加剂失效，生成颗粒、泡沫，从而使泵、马达、阀等液压元件工作效率降低、磨损加大。

液压油不干净会造成液压系统堵塞，导致液压系统摩擦阻力增大。这不仅造成故障增加、缩短元件使用寿命，还会导致液压系统温度升高。液压油品质差，会使液压系统中混入空气。空气在油中逸出形成气泡，当气泡破裂时会局部产生高温，损坏液压系统。

如果液压油箱中油位过低，会使液压系统没有足够的油流带走其产生的热量，导致散热困难，油温升高。若油箱中油量不足，应及时添加至标准液位。

南昌水陆挖掘机出租-民强水陆两用挖掘机由洪湖市大沙民强工程机械租赁中心提供。洪湖市大沙民强工程机械租赁中心（www.whmqwj.com）是湖北武汉清洗、清理设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在民强水陆挖掘机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创民强水陆挖掘机更加美好的未来。