塑料改性高速混合机 高速混合机 科德机械高效节能混合设备

产品名称	塑料改性高速混合机 高速混合机 科德机械高效节能混合设备
公司名称	东莞市科德机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇葵清路180号2号楼103室
联系电话	13712237263 13712237263

产品详情

聚粉料混合设备

聚粉料混合设备聚粉料混合设备工作原理:东莞市科德牌聚粉料混合设备利用特殊叶片结构使物料形成漩涡状的高速搅拌并加热。东莞市科德牌聚粉料混合设备由底部送料叶片和高速碎料叶片组成,送料叶片将底部物料连续不断沿筒壁。向上的物料均匀打散。在短时间内达到将物料混合均匀的目的。产品特点:采用全铜线高低速电机。低速启动、高速运转,电机配备热保护开关;该机器与物料接触部分均采用国标优质304不锈钢,在混合过程中不会产生物料挥发变质和流失;桶底圆弧设计,搅拌无死角;桶盖双层密封,无尘粉飞扬;桨叶采用加厚型不锈钢铸件,通过动平衡精校,确保高速转动无偏心;电加热/自摩擦加热多种方式可选。节省能耗;采用进口优质轴承,聚四氟乙烯密封,密封性能好,寿命长;配备集成电柜,计时,温控达到预设条件自动放料,出料速度快,设备清洗容易,安全省时;

绒喷布原料高速混合机

绒喷布原料高速混合机东莞市科德牌绒喷布混合机械:将两种或两种以上不同组分的物料混合在一起构成混合物的机械设备有三类:一类是对粉粒状物料,低中粘度物料进行混合的机械称为混合机(多指 固 + 固)或者搅拌机(多指 液 + 液或液 + 固)。一类是对高粘稠浆料和塑性固体物料进行混合的机械设备叫做捏和机。另一类是将液体与气体混合的设备叫气液混合机。东莞市科德牌绒喷布高混机对流混合:混合机工作部件表面对物料的相对运动,所有粒子在混合机内从一处向另一处作相对流动,位置发生转移,产生整体的流

动称为对流混合。扩散混合:在混合过程中,以分子扩散形式向四周作无规律运动,达到均匀分布状态。称为扩散混合。剪切混合:由于物料群体中的粒子相互间形成剪切面的滑移和冲撞作用,引起局部混合,称为剪切混合。对于高粘稠度流变物料(如面团和糖蜜等),主要是依靠剪切混合,一般称为捏和。事实上,物料在混合机里往往同时存在着上述三种混合方式,单一的混合方式是少见的,但是常以其中的一种混合方式为主。

绒喷布PP原料高速混合机绒喷布PP原料高速混合机介绍:科德牌高速混合机是我司吸取国内外高速混合机之优点,并结合多年高速混合机生产经验设计而成的混合设备;混合机采用科学的圆盘双层牛刀式搅拌刀,叶片采用加厚不锈钢材料。高速混合机内表面耐磨、光滑,是进行塑料、橡胶、日用化工等行业物料混合、搅拌、干燥、着色的理想产品。【科德牌高速混合机】-工作原理:高速混合机通过电机带动搅拌刀高速旋转,产生摩擦热量,同时辅以电加热装置,让物料在高温状态下进行快速混合、着色。【科德牌高速混合机】-技术参数:? 电机功率:40/55 电流:133A????? 转速:475/950? 容量:300L/批?

外形尺寸:1800*1000*1800