

# 建筑专用圆模板 栋航圆柱模板厂家 青岛建筑圆模板

产品名称	建筑专用圆模板 栋航圆柱模板厂家 青岛建筑圆模板
公司名称	临沂栋航新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市三岗工业园
联系电话	13805492336

## 产品详情

混凝土圆柱定型模板也称为砼圆柱木模板，其高度为标准层高减去楼板厚度，本工程标准层高3.05m，板厚200mm、100mm，大模板的高度定为3000mm，非标准层另配高度为1800mm、1200mm的模板，以组合后适用于不同层高，并以混凝土打低的办法调节层高，又能重复利用。常用建筑圆模板的标准宽度（直径尺寸）为4800mm、4500mm、4200mm、3900mm、3600mm、3300mm、3000mm、2700mm、2400mm、2100mm、1800mm、1500mm、1200mm、900mm、600mm，600mm以下为调节模板，余下部分配调节模板。

### 圆柱模板安装细节四大要点

#### 模板要错位安装

模板高度超过3米时，对模板进行错位安装。先用铁丝进行合拢闭合，后用固定钢带加固，固定钢带之间的间距为20—30cm一个。横板合拢加固后，模板的底部平面最好离地面0.5—1cm距离并用混凝土填缝。

#### 钢带水平安装

钢带安装时最好用钢尺对模板进行测量，在模板的同一周钉上3—4个小钉子。上钢带时把钢带放在钉子上，即可保持钢带的安装水平，安装螺丝时，每一个螺丝拧紧度要保持一致，木制建筑圆模板报价，这样才能够保证钢带松紧度的一致性及施工安全。

圆柱模板施工单位在施工过程中，经常遇到顶梁柱冒等需要搭接的点，特别是在桥梁、庙宇等圆柱多，结构复杂的情况下，钢模等其自身的局限性无法任意切割，青岛建筑圆模板，往往给实际施工造成很大的困难。圆模板以其良好的结构性能，可以按照实际尺寸任意切割，为施工方降低了施

工的难度，缩短工期起到极大的作用。

#### 圆柱模板施工使用时注意事项:

对于超过三米以上的柱子要错位安装，钢带要保持水平，虽然每棵柱子的钢带数量是按照30公分一道配置的，但是根据力学原理柱子在浇筑时底部承载压力是巨大的，所以根据柱高，我们可以适当的加大距地面一米以内的钢带密度，和减少柱子顶端一米以上的钢带密度，适当调配，一确保施工时模具的安全性能。

错位安装时，模板接头部位需要用钢带进行加固，安装号以后在模具周围加木方和井子架进行加固，有利于模板的垂直定位和达到第二次加固的效果。

现浇混凝土结构工程施工用的圆柱模板结构，主要由面板、支撑结构和连接件三部分组成。面板是直接接触新浇混凝土的承力板；支撑结构则是支承面板、混凝土和施工荷载的临时结构，保证建筑模板结构牢固地组合，做到不变形、不破坏；连接件是将面板与支撑结构连接成整体的配件。

我公司是集研制、开发、生产、制作，建筑圆形工艺模板为一体的生产厂家。本公司为适应建筑市场发展需求，大型建筑圆模板，研制开发出了适合建筑工艺的圆模板。多年来为国内外重点工程，建筑专用圆模板，提供了新型模型装备，受到了使用单位及政府有关部门的好评。2012年被临沂政府认证为“绿色环保企业”，成为国家绿色经济发展的标杆企业。

建筑专用圆模板-栋航圆柱模板厂家(在线咨询)-青岛建筑圆模板由临沂栋航新型建材有限公司提供。临沂栋航新型建材有限公司（[www.lydonghang.com](http://www.lydonghang.com)）位于山东省临沂市三岗工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前栋航圆柱模板厂家在板材中享有良好的声誉。栋航圆柱模板厂家取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。栋航圆柱模板厂家全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。