

南通东元风机盘管 东展空调 东元风机盘管直销

产品名称	南通东元风机盘管 东展空调 东元风机盘管直销
公司名称	苏州东展空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区狮山路229号百合花公寓7幢804室
联系电话	13914978065

产品详情

使用风机盘管机组时必须注意的事项

- (1)机组的性能要稳定，尤其是电机与风机等的连接不得松动，防止产生附加噪声。
- (2)由于机组的铜管管径较小，机组的供水管上必须设置过滤器，以防止堵塞，必要时在中央机房应采取水处理措施。
- (3)系统的凝结水管必须保证坡度，防止凝结水排放不畅。
- (4)风机盘管的回风口应设置空气过滤器，东元风机盘管维修，并且要定期清洗或更换。
- (5)空调水系统应设置自动排气阀，东元风机盘管直销，保证水系统不会产生气塞。

系统构造、分类和特点：

风机盘管机组的工作原理是：机组内的风机不断循环所在房间的空气，使之不断通过供冷水或热水的盘管，不断被冷却或加热，东元风机盘管供应商，以保持房间的温度。其中，空气过滤器的作用是过滤室内循环空气中的灰尘，改善房间的卫生条件，同时可以保护盘管不被灰尘堵塞，确保风量和换热效果。

风机盘管空调系统的主要优点是：噪声较小，适用于旅馆的客房；具有个别控制的优越性；系统分区进行调节控制容易；风机盘管本身的体型小，布置和安装较为方便。

苏州东展空调设备有限公司专业提供风机盘管

风机盘管怎么才能以满足空调房间新风量的需要？

在设计和施工中，要确保风机盘管的冷凝管有足够坡度。例某综合楼，由于营业需要，在首层与二层间设置了一个夹层，造成首层、夹层层高极低，无法满足风机盘管系统冷凝水的集中排放要求(无法保证坡度)。在施工和设计中采用了就近设置立管排水的措施，即2~3个盘管合用一个排水立管，南通东元风机盘管，直接排入地下室排水沟。此外，在施工中有些施工单位为图方便快捷采用聚氯乙烯软管作为冷凝管，在管路较长时由于刚度不够而无法保证排水坡度。故一般应采用镀锌钢管，在与凝水盘相连部分采用波纹管连接。

南通东元风机盘管-东展空调-东元风机盘管直销由苏州东展空调设备有限公司提供。苏州东展空调设备有限公司(www.szdongzhan.com)为客户提供“东元空调,东元中央空调维修,东元中央空调销售,东元水冷柜机,”等业务,公司拥有“东元空调,东元中央空调维修,东元中央空调销售,东元水冷柜机,”等品牌。专注于中央空调等行业,在江苏苏州有一定知名度。欢迎来电垂询,联系人:汪新国。