

# 壁挂式新风系统 特美悦舒适家 赣州新风系统

产品名称	壁挂式新风系统 特美悦舒适家 赣州新风系统
公司名称	南昌特美悦暖通技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放路999号香江商贸中心B区香江中路81号
联系电话	15207913888 15207913888

## 产品详情

如何判断一款家用新风系统是否经久耐用?

近几年污染越来越严重，空气质量已经严重影响到了人们的健康，对此人们也开始主动寻找应对的方法，而家用新风系统无疑被列为方案。家用新风系统是否耐用是基于合理的安装设计和坚实的硬件组合。优化安装设计有利于气流的循环，同时降低了噪声，减小了机械损耗。可靠的部件和附件是持久耐用的新风系统保证。

众所周知，家用新风系统的新风量是由风机决定的，风机持久耐用可以保证主机的平稳运行，赣州新风系统，从而保证新风的供给平衡。根据住建部《室内空气质量标准》的要求，每人每时需要30m<sup>3</sup>新风量，新风量计算实例，新风量的标准不是一成不变的，应从建筑物的特点、人口密集度、个人习惯多角度综合考虑。新风换气次数作为新风系统设计和选型的重要依据，应取数值较大的才可享受洁净空气。如果风机的质量不好，就算你安装的设计再合理，使用一段时间后，风机就会失效，导致风量减少，不能满足室内通风的要求。

### 新风系统的分类

新风系统是将室内空气排出室外，持续的对房子的室内外空气进行24小时不间断循环，以保证室内空气质量的空气交换系统。

#### 单向流新风系统

单向流新风系统简单来说即“强制排风、自然送风”系统，在系统运行时，新风机会把室内污浊的空气抽出排到室外，这样室内和室外会产生强大的气压差，室外干净新鲜的空气会输送到室内(室外的空气从门缝或者别的通风口进入，将室外的新鲜空气带进室内)，别墅新风系统，从而达到通风换气的作

单向流新风系统适合小区域使用，利用滤网过滤单向进风，利用门窗缝隙排风，对室内冷暖气损失有一

定影响。

## 双向流新风系统

与单向流新风系统的自然强制送风相比，双向流新风系统采用的是机械送风。双向流新风机具有独立的排风及送风系统，受污染的空气经排风口、排风管道及排风机排至室外，室外的新鲜空气则通过送风机、送风管道和送风口送入室内。

## 中央新风系统

中央新风系统的设计安装需要布置通风管道，且中央新风机设备有一定的体积，设备和管路不可能是外露的，一般情况下会藏在吊顶里(有的吊顶有限制会走地面，除湿新风系统，安装成本会很高)，这就要求中央新风系统必须在装修之初提前计划，适用于未装修的房子。这类系统安装必须走管道，每年的清洗和耗材的更换都比较费劲，已经装修好的房间安装起来就会加麻烦，主机只能摆放在厨房、墙角等空旷位置，会占用很大的空间，对于小户型家庭来说略显拥挤。

此外，由于中央新风系统的设计安装相对比较麻烦，人工费用高，所以相对价格高。价格相对较低的中央新风系统，电机不好的话噪音会很大，一般国产的中央新风系统价格都在1万元以上，而进口的品牌价格则都在2万元以上，且耗电量大，一般家庭接受不了。

壁挂式新风系统-特美悦舒适家(在线咨询)-赣州新风系统由南昌特美悦暖通技术有限公司提供。南昌特美悦暖通技术有限公司(www.temeiyue.com)是从事“中央空调,地源热泵,特灵空调,爱迪士新风,中央新风系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。