

# 铜川防火挡烟垂壁 乐乐门业 铜川防火挡烟垂壁安装

产品名称	铜川防火挡烟垂壁 乐乐门业 铜川防火挡烟垂壁安装
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

## 产品详情

防火挡烟垂壁的核心内容及其如何更好的发挥防火挡烟垂壁的作用。

从挡烟垂壁发挥防火作用的原理来看是很简单的，核心内容就是烟感信号的输出与输入，用来挡烟的部分达到一定的距离高度，就能够有效的将横向流动而来的烟气进行隔离，与此同时这种设施多配套有相应的排烟装置，双重作用下能够更好的起到防火和争取救援时间的作用。

虽说从表面看起来铜川防火挡烟垂壁是固定在吊顶上但实际在隐藏部位进行了消防联动设计，只要报警器检测到温度或烟量增加就会促发警报，产生一系列的防火消防联动反应。固定式铜川防火挡烟垂壁优劣辨别方法：判断标识是否清楚。防火挡烟垂壁是经过3C认证的消防产品，经过认证的正规厂家在产品上牢固安装长期性标牌，标识标志展示清楚，查看挡烟垂壁挡烟部件。

铜川防火挡烟垂壁，垂帘应采用不燃烧材料制作，铜川防火挡烟垂壁，耐火极限不低于0.5h。用于吊顶以下时，吊顶下沿车站纵向下挂设置的防火挡烟垂壁选用透明加丝防火玻璃，铜川防火挡烟垂壁安装，高度为吊顶下500mm。当吊顶为镂空吊顶时，铜川防火挡烟垂壁厂家，吊顶上部的铜川防火挡烟垂壁应向上延伸至结构梁。不仅可以满足挡烟防火功能需要，铜川防火挡烟垂壁报价，更因其通透性好，铜川防火挡烟垂壁离地面不应小于2.3m。安装在装饰吊顶内，有效下降高度应在吊顶下不小于500mm。站台中部垂帘下垂高度与沿车站纵向设置的挡烟垂壁底部平齐。

铜川防火挡烟垂壁-乐乐门业-铜川防火挡烟垂壁安装由西安乐乐门业有限责任公司提供。“防火门,三防门,全玻门”就选西安乐乐门业有限责任公司(www.lelemenye.com)，公司位于：西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2，多年来，乐乐门业坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。乐乐门业期待成为您的长期合作伙伴！

