

## 低光强)智能航空障碍灯-GZ-8型

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 低光强)智能航空障碍灯-GZ-8型                       |
| 公司名称 | 上海新航圆航标电器有限公司                           |
| 价格   | .00/个                                   |
| 规格参数 | 型号:GZ-8<br>类型:低光强航空障碍灯<br>防护等级:其他       |
| 公司地址 | 浦东新区惠南镇农场路10号1幢303室6号                   |
| 联系电话 | 86 021 51085972/15900516681 13524101598 |

## 产品详情

|      |             |      |           |
|------|-------------|------|-----------|
| 型号   | GZ-8        | 类型   | 低光强航空障碍灯  |
| 防护等级 | 其他          | 光源功率 | 110 ( W ) |
| 电压   | AC220 ( V ) |      |           |

gz-8型智能航空障碍灯,采用铝合金底座,水密结构.平时一只灯泡工作,其余7只备用,由电脑芯片控制,当一只灯泡损坏后,自动切换到另一只灯泡继续发光,由于备用灯泡采用7只原装进口,因此寿命是低光强障碍灯中最长的一种.电路用直接启动和慢启动两种.有三种同步闪烁方法可供选择普通型-使用控制箱,实现同步闪光智能型-使用同步线并联方式,实现同步闪光数码型-使用当今世界最先进的电力线载波遥控技术,实现同步闪光

### 主要参数:

1.工作电压 ac220v 50hz2.额定功率 110w3.光源 8只原装进口100w4.闪光频率 12次/分(可调)5.工作环境 -45 ~ +70 6.光控灵敏度 200lx(可调)7.颜色 红,绿,白8.常态电气强度 2000v,50hz  
1分钟无击现象和飞弧现象9.安装尺寸 节圆直径220mm,均布4-直径14mm孔10.灯器净重 10kg11.密封等级 ip65