

# 低光强智能航空障碍灯-GZ-6型

产品名称	低光强智能航空障碍灯-GZ-6型
公司名称	上海新航圆航标电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GZ-6 类型:低光强航空障碍灯 防护等级:其他
公司地址	浦东新区惠南镇农场路10号1幢303室6号
联系电话	86 021 51085972/15900516681 13524101598

## 产品详情

型号	GZ-6	类型	低光强航空障碍灯
防护等级	其他	光源功率	100-130 ( W )
电压	AC220 ( V )		

gz型及tgz型系列航空障碍灯,按国际民航组织(icao)标准附件14及中国民航总局(民用机场夜用灯通用技术条件)等有关标准规定而研制生产的新一代障碍灯,其cpu采用美国著名的atmel公司最新单片机技术,通过预置软件,按要求进行智能化稳定的工作.它具有以下显著特点:1.采用6只osram灯泡,寿命长2.闪光周期可调(有31种)3.采用开关电源,适用电压范围宽ac100-260v4.同步闪光采用串联方式,联接不记台数,无须控制箱5.采用光控开关控制,可靠性强,白天自动关闭,晚上自动开启6.灯座采用铝合金制造工艺,结构轻巧,抗冲击耐腐蚀,安装简便7.采用优质电子元件,核心部份采用进口电子元件质量稳定可靠

有三种同步闪烁方法可供选择普通型-使用控制箱,实现同步闪光智能型-  
使用同步线串联方式,实现同步闪光数码型-使用当今世界最先进的电力线载波遥控技术,实现同步闪光

主要参数:1.工作电压 ac220(+40v/-120v) 频率50hz2.额定功耗 100w-130w3.颜色 红,绿,白4.闪光频率 12次/分(可调)5.工作环境-40 ~ +70 6.光控灵敏度 200lx(可调)7.常态电气强度 2000v,50hzlmin 无击穿现象和飞弧现象8.底盘安装尺寸节圆220mm 均布4-直径14mm孔9.灯器净重 7kg10.密封等级 ip65