

镇江漆雾絮凝剂A剂 镇江漆雾絮凝剂B剂

产品名称	镇江漆雾絮凝剂A剂 镇江漆雾絮凝剂B剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	使用效果:漆渣凝聚 具体使用:电话咨询 产品:品质稳定
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

镇江漆雾絮凝剂A剂 镇江漆雾絮凝剂B剂 镇江漆雾絮凝剂AB剂厂家-苏州恒信达

漆雾絮凝剂A剂是涂装车间油漆污水处理絮凝剂的一种组分，适用于湿式喷漆室的环境控制，可减少循环水泵、滤筛及喷嘴的阻塞。漆雾絮凝剂A剂凝聚漆渣，为B剂的上浮起到调节作用。

漆雾絮凝剂B剂主要用在水帘、水旋喷漆室涂装生产线的循环水池中，絮凝上浮。在循环水中A剂作用后，电荷转移后使漆渣凝聚，形成不稳定的细小颗粒，此时加入漆雾絮凝剂B剂将喷涂过程中产生的漆雾经电荷中和、絮状物包裹、絮凝成为多孔的漆渣悬浮在水面上，从而便于清理。

使用方法：

- 1、一般情况下按每吨水约2-5公斤比例添加；
- 2、在循环水池吸水口处加入A剂；
- 3、循环混合后在出水口处加入B剂；
- 4、漆渣凝聚悬浮于水面用过滤网打捞处理。
- 5、如果要处理的污水PH值为在6.5以下，请在加入A剂前先调整其PH值到8左右。
- 6、具体添加量需要根据现场情况，反复试验。

包装与存放：

- 1、 25公斤/桶。
- 2、 产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、 避免直接接触产品；若接触，立即用清水冲洗接触部位。

喷漆废水处理剂有几种？镇江漆雾絮凝剂A剂 镇江漆雾絮凝剂B剂 镇江漆雾絮凝剂AB剂厂家-苏州恒信达。

喷漆废水处理剂主要有：漆雾絮凝剂A剂、漆雾絮凝剂B剂、除漆剂、悬浮剂、PH调整剂、油漆絮凝剂、漆雾絮凝剂这几种，下面主要介绍漆雾絮凝剂和PH调整剂。

- 1、 漆雾絮凝剂A剂：主要用于包裹分离漆渣，适合于喷漆台循环水系统中添加。
- 2、 漆雾絮凝剂B剂：是一种高分子聚合物，使被A剂包裹后的油漆颗粒悬浮分离。可防止油漆颗粒在喷漆台的循环水系统内累积。
- 3、 PH调整剂：主要用于调整和改善水质酸碱度。

镇江漆雾絮凝剂A剂 镇江漆雾絮凝剂B剂 镇江漆雾絮凝剂AB剂厂家-苏州恒信达。