

气液联动全焊接锻钢球阀 Q867Y系列

产品名称	气液联动全焊接锻钢球阀 Q867Y系列
公司名称	自贡高压阀门股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:Q867Y系列 品牌:飞球牌 材质:锻钢
公司地址	自贡市沿滩区王井镇太原井
联系电话	0813-3901287 13608158771

产品详情

型号	Q867Y系列	品牌	飞球牌
材质	锻钢	连接形式	焊接
结构形式	固定球球阀	公称通径	150-1400 (mm)
适用介质	净化天然气、煤气	压力环境	1.6-10
工作温度	常温	标准	国标
用途	流量控制	类型(通道位置)	直通式

结构特点：免维护，无泄漏点。气、液联动球阀广泛使用于长距离输送净化天然气、煤气等管道上，作为启闭装置或管线破裂紧急救护带管线破裂救护装置（带管线破裂紧急切断系统）。该阀门是一种自力式球阀，无须外加能源，利用管道自身介质的压力，即能驱动阀门动作，实现开阀或关阀。本公司生产的气、液联动球阀分为不带管线破裂紧急救护装置和带管线破裂紧急救护装置两大类。

阀部分：具体的参数参见大口径固定球阀。**执行机构部分：**1、不带管线破裂紧急救护装置：这类阀门利用管线自身介质的压力驱动阀门。当管线中没有压力时，可通过手动油泵将气液罐中的液压油打入驱动器油缸，实现阀门动作，或另加储能罐（可选），利用储能罐中的气体压力来作为阀门动作的动力源。如果用户需要，还可实现远控（可选）。2、带管线破裂紧急救护装置这类阀门同不带管线破裂紧急救护装置的球阀一样，靠管道自身压力作为阀门的动力源。当管道中无压力时可利用手动油泵或储能罐中的气体压力作为阀门动作的动力源。当下游管道出现破裂时，管道中的压力势必下降，在压力下降速率达到系统的设定值时，阀门即自动关闭，避免介质大量外流。