## 济南市培训机构抗震安全检测报告

产品名称	济南市培训机构抗震安全检测报告
公司名称	深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司
价格	.00/个
规格参数	今日新闻:学校房屋抗震检测新闻 新闻资讯:幼儿园抗震检测标准 日刊新闻:培训机构抗震检测中心
公司地址	深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室
联系电话	13926589609

## 产品详情

济南市培训机构抗震安全检测报告

幼儿园抗震检测鉴定主要内容:

1、学校实践工厂的抗震设防是否也属于重点设防类?

在《建筑工程抗震设防分类标准》中规定"教育建筑中,幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,抗震设防类别应不低于重点设防类"。那学校的实践工厂是否属于教学用房,是否要不低于重点设防类。

我来告诉你:地震的级别与烈度不是一个概念。级别是指地震释放的能量,烈度是指破坏程度。发生一次地震,级别是一定的,但烈度却随着距离震中的距离的变化而变化,比如这次汶川地震,级别为8.0级,而烈度大为11度,然后距离镇中越远,烈度越小,直至没有震感。一般来说,按照七度设防就可以了。

- 2、幼儿园抗震安全检测鉴定办理流程:
- (1)、现状情况及资料调查分析;
- (2)、结构构件完损情况检测;
- (3)、房屋倾斜测量;
- (4)、承重构件材料强度测试
- (5)、抗震构造措施审查及抗震承载力验算

## (6)、安全性评估;

(7)、撰写房屋抗震鉴定报告、房屋安全性评估报告,提供检测鉴定结论及处理建议;如需修缮,则提出相关处理建议。

幼儿园抗震检测鉴定报告实例:

2号办公楼为一幢三层砌体结构房屋,用作教师办公。平面形状为矩形,立面及平面布置较规则,总长为20m,总宽为8.1m,基本开间为4000mm,进深为6400mm,一、二层层高为3200mm,三层层高为3400mm;屋顶为现浇混凝土不上人坡屋面,无水箱;门窗为木门和塑钢窗,楼面铺设复合地板。墙体材料采用水泥空心砖,厚240mm。构造柱尺寸为240mmx240mm,圈梁截面为240mmx250mm。基础为墙下条基,埋深为-1.4m。

3号教学楼为一幢两层现浇钢筋混凝土框架结构房屋,用作学生教室。平面形状为矩形,立面及平面布置均较规则,总长为54m,总宽为8.4m,纵向柱距为3300mm,横向柱距为6500mm,一、二层层高均为3700mm;屋顶为现浇混凝土不上人坡屋面,无水箱;门窗为木门和塑钢窗,楼面铺设地砖。框架柱截面尺寸为400mmx400mm,框架梁截面为250mmx350mm及250mmx650mm。基础为柱下条基,埋深为-1.4m。

2、3号楼仅存结构专业图纸,设计于2013年8月,竣工于2013年12月。目前房屋已经装修完毕,家具亦已进场,按照家具摆设,推定房屋没有改变使用用途。