

东北农田灌溉管厂家轩驰塑料管材生产基地*/今日价格

产品名称	东北农田灌溉管厂家轩驰塑料管材生产基地*/今日价格
公司名称	天津市津南区运涛管材经营部
价格	6.00/米
规格参数	轩驰牌:107 160:4 河北:雄安新区
公司地址	津南区小站镇迎新村钢材市场北侧
联系电话	18822072680

产品详情

农田灌溉管道输水技能因其节水节能、省工省地、出资小、效果好等长处，近年来在我国井灌区开展较快。PVC农田灌溉管道较为适用于我国平原一带的井灌区，尤其适应我国现阶段生产责任制的种植方法。跟着国家对水利设备投入的增多，井灌区铺设了大量的PVC管道，以进步输水使用系数。

PVC农田管道灌溉的主要优势：

节水效益明显；管道输水体系是使用管网输配水和输水，能够完全避免发作输水丢失和蒸腾丢失，节约用水，一般可比明渠体系节水30~50%；并可防止因渠系渗水而导致土壤盐碱化、沼泽化和冷浸田等的发作；土地使用率高；管道输水体系的输配水管网大部分或悉数埋设在地下，一般比明渠少占10%左右的犁地，交通便利。

PVC给水管的标准尺度有 20、 25、 32、 40、 50、 63、 75、 90、 110、 125、 140、 160、 180、 200、 225、 250、 280、 315、 355、 400等。PVC给水管所示的压力均表明为公称压力，用Mpa表明。公称压力规定为0.63Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、1.25Mpa、1.6Mpa等5种。每个压力区的最小口径的管材规定为：0.63Mpa管材的最小口径为63mm，0.8Mpa管材的最小口径为50mm，1.0Mpa管材的最小口径为40mm，1.25Mpa管材的最小口径为32mm，1.6Mpa管材的最小口径为20mm和25mm。管材长度一般为4m、6m，也可由供需双方洽谈而定。

主要特点

- 1.质轻，搬运装卸轻松：密度小，搬运、装卸、施工便利。
- 2.耐腐蚀性优异：具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，关于化学工业之用途极为合适。
- 3.流体阻力小：管材内壁润滑，其粗糙系数仅为0.009，流体阻力小，有效地改进了管网的水力条件，减少了体系工作费用。

4.机械强度大：管材具有出色的耐压功能，抗冲击功能和抗拉伸强度性能。5.施工简易：管道联接施工灵敏简略，施工工程费低廉。

6.造价低廉：价格低，而且运送、施工便利，运用寿命长，因此整体造价低廉。

7.不影响水质：由溶解实验证明不影响水质，适合大面积推广应用。

使用规模

1.民用建筑、工业建筑的室水、中水体系；

2.居住小区、厂区埋地给水体系；

3.城市供水管道体系；

4.水处理厂水处理管道体系；

5.海水养殖业；

6.园林灌溉、凿井等工程及其他工业用管。