

# 郑州兴盛生产玻镁净化板、硫氧镁净化板、硅岩净化板、岩棉净化板

产品名称	郑州兴盛生产玻镁净化板、硫氧镁净化板、硅岩净化板、岩棉净化板
公司名称	郑州兴盛钢结构彩板工程集团有限公司
价格	55.00/平方米
规格参数	硫氧镁净化板:1150*50 硅岩净化板:1150*50 中空玻镁净化:1150*50
公司地址	郑州市管城区南曹乡新107国道与郑尉路交叉口向西200米路北
联系电话	0371-88883685 15937139053

## 产品详情

中空玻镁净化板规格为1150\*50由双面彩钢板中间夹中空玻镁制成，双面中空玻镁板产品的特性：

1：应用范围广，产品应用净化房吊顶，围护及净产品，工业厂房，仓库，冷库，空调器壁板。

2：产品多样化：产品有钢面岩棉芯板，钢面石膏岩棉芯板，钢面石膏层挤塑加强型棉芯板，也可根据客户要求制作特殊芯材及特殊规格的板材。

3：理化性能好，产品钢面为锌涂层，不锈钢板耐腐蚀性好；产品内填材料均为A级难燃材料，燃烧时不会融化，也无高温分解滴落物，是目前国内高等级的防火建筑饰复合板材，产品强度高，表面平整美观，隔音，隔热，保温，防火性好。

硅岩净化板规格为1150\*50（可根据客户要求制作其他规格）硅岩板的特点及应用

硅岩板(A级防火板) 硅岩板：A级新型防火保温板硅岩板的主要原料是二氧化硅、硫氧镁、聚苯颗粒，通过高新技术使浆体内部产生封闭气孔，经养护而成的防火保温板材。

- 1、防火性能佳：防火保温板是无机材料（二氧化硅、硫氧镁等），防火等级达A级，为不燃烧的材料，从而具有良好的耐火性。
- 2、使用寿命长、稳定性好：防火保温板隔热层具有良好的稳定性和抗老化性能，可与建筑同寿命。
- 3、质地轻：其容重在80-100kg/m<sup>3</sup>之间，能有效减少建筑物的负重；
- 4、隔音性能好：防火保温板的隔音性能是普通隔墙的5-8倍，能很好的解决隔音问题；
- 5、耐高温性能好：耐高温1500 以上；
- 6、耐水性好:防火保温板属于硫氧镁类材料，耐水性非常优越。
- 7、强度相对好,不易碎裂:本产品抗压、抗折、强度指标均较高，达到了低密度较高强度的相对统一，使用与运输不易碎裂，并符合耐火完整性。
- 8、环保性能好：无毒无害，生产、施工及使用中无有害气体排放对环境造成的影响，不会对环境造成污染。
- 9、施工速度快：可按原泡沫板方式施工，节约施工工期。