

# 硅胶表面除油剂 塑料中性清洗剂 超声波除油剂

产品名称	硅胶表面除油剂 塑料中性清洗剂 超声波除油剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-112 规格:25公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

## 产品详情

### 硅胶表面除油剂 塑料中性清洗剂 超声波除油剂

HQ-112塑料油污清洗剂塑料油污清洗剂是一款专用于清洗注塑塑胶件，硅胶，橡胶件等表面油污垢脏物的一款专业型高效清洗剂，本产品对于各类塑胶，硅胶，橡胶件表面油污的清洗效果非常突出，内含多种表面活性剂和清洗助剂，其主要成分大多采用进口原材料，是我公司研发、生产使用率极为广泛的高浓缩产品之一。主要用于工程塑胶壳、模组镜头塑胶、与大沥镜头合作清洗镜头塑胶、各类塑胶件、机械制造过程中机器手柄塑胶件、外壳，按键，塑胶外壳等塑胶件真空镀膜前清洗，能高效去除塑胶件表面附着的脱模剂，油污、手指印、粉尘等脏物，大大减少了镀膜时因清洗造成的不良率，可选超声波配合清洗与单独浸泡清洗。具有易漂洗，抗静电力强等特性，适合大批量堆集的清洗；对工件表面无腐蚀。

#### 塑胶油污清洗剂产品特点：

- 1，能快速清除各种塑胶外壳，硅胶，橡胶以及塑胶外壳表面残留的油污，蜡质，脏物等，清洗速度非常好，洗后的产品洁净度很高
- 2，环保，不伤手，使用量低，清洗液或反复循环使用

#### 塑胶油污清洗剂使用方法和推荐工艺

配套超声波使用。

- 1，使用温度在45~55℃下，以3-6%的溶液浓度，超声清洗3~10min。
- 2，使用温度在70~90℃下，以3-6%的溶液浓度，超声清洗2~4min
- 3，常温清洗，以3-6%的溶液浓度，超声清洗8~15min

塑胶油污清洗剂物理特性：外观:无色透明液体 气味：清香 PH值：8-12 比重1.19

## 塑胶油污清洗剂注意事项及槽液维护

1及时将槽液表面的浮油排除，以免造成二次污染。

2 每天应定期添加1%~3%的清洗剂，如清洗能力经补充后不能达到原来水平，则可弃之更换新液。

## 塑胶油污清洗剂包装与贮存

25KG/桶 塑胶桶 200KG/桶 塑胶桶 保质期：24个月，请贮存于干燥阴凉处

硅胶表面除油剂 塑料中性清洗剂 超声波除油剂