

下装液氨鹤管

产品名称	下装液氨鹤管
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:AL2543 材质:CS 304
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液氨鹤管型号通常为AL2543，液氨鹤管材质有不锈钢。主要根据客户提供的具体参数而定。

液氨鹤管参数：

- 1.型号：AL2543
- 2.公称尺寸：液相：DN50；气相:DN503.设计温度：按要求
- 4.设计压力：2.5Mpa, 试验压力：3.75Mpa
- 5.材质：不锈钢
- 6.接车形式：不锈钢快速接头

液氨鹤管主要结构：

- 1.立柱：起支撑作用，承受臂展开时的翻转力矩
- 2.旋转接头：由转动件及密封件等组成，主要用于连接液体装卸臂的不同组件作相对旋转的并能承受荷载的部件
- 3.内臂：用于连接输送管道，并与外臂连接的部件
- 4.平衡器：用于平衡外臂转动力矩的部件
- 5.快速接头：手动或液压驱动，能同槽车接口快速连接的部件

6.球阀：手动控制装卸开关

7.拉断阀（可选）：用于同槽车接口连接的紧急脱离阀件

液氨鹤管可根据客户现场需求进行选配拉断阀等配件,欢迎客户来电。