

环氧煤沥青带法兰防腐螺旋钢管制造厂家

产品名称	环氧煤沥青带法兰防腐螺旋钢管制造厂家
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	120.00/米
规格参数	品牌:华广 货号:4785 产地:沧州
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

产品详情

环氧煤沥青防腐钢管采可以用双组分常温固化型的涂料，在钢管表面上由玻璃布作为加强涂敷而成的防腐。可用于埋地或水下的输油、输气、输水、热力管道的外壁防腐，也适用于各类钢结构、码头、船舶、水闸、煤气储罐、炼油化工厂设备防腐及污水池、楼顶防水层、地下室混凝土层的防渗漏。在管道外壁涂刷中，与玻璃纤维布包扎配套使用，成为加强级或特加强级涂层，防腐性能优异。三布四油防腐钢管是由涂料与玻璃纤维布复合使用，这样使用可增强防腐层的机械性能。

综合了环氧树脂的机械强度高、粘接力大、耐化学介质浸蚀和沥青的耐水、抗微生物、抗植物根系的特点，环氧煤沥青防腐钢管是一种高性能的防腐绝缘涂料，有良好的耐化学性、耐水性。

环氧煤沥青防腐钢管适用于输油、输气、输水管道，自来水、煤气、管道、炼油厂、化工厂、污水处理厂的设备和管道的防腐，也可作为海洋石油钻井平台及船舶水下部的防腐及矿山、井下设备的防腐。

防腐钢管的检验应该让的检验人员把好质量关，测试的结果才具有说服力应及时记录备案。污水处理排放管、污水管以及生物池防腐工程。水泥砂浆衬里防腐钢管有哪些可取优势厚度.~.mm。当时我国已建成的陕京天然气管道及库鄯输油管道，比来重点工程西气东输近公里管道都是选用了三层PE外防腐涂层。大港区环氧富锌底漆防腐钢管制造厂家非金属管材有混凝土管、钢筋混凝土管、石棉水泥管、玻璃钢管、塑料管和塑料复合管几大类。其中混凝土管由于承压小、管壁较厚现在在压力给水方面应用较少，其技术资料在一般手册也有，这里就不做介绍。2.1钢筋混凝土管钢筋混凝土管有普通的钢筋混凝土管、自应力gjhgsdysdgyuyw钢筋混凝土管和预应力钢筒钢筋混凝土管。

绕过程中要注意明火的加热温度，不能过烧热缩带，否则会影响聚乙烯热缩带的热缩性能。将弯管防腐完成后用水进行冷却，冷却后的防腐管做管端打磨处理，管端预留长度为100-150mm，预留端不应有防腐层。将处理完的防腐弯管用纤维带对其聚乙烯表面缠绕防护，避免防腐层出现撞击或磕碰而破坏防腐层的完整性。与钢管表面的密实情况和弯管防腐的等级要求，用无污染明火边加热边采用侧向缠绕方式进行密实缠绕热缩带缠绕过程中要注意明火的加热温度，不能过烧热缩带，否则会影响聚乙烯热缩带的热缩性能。将弯管防腐完成后用水进行冷却，冷却后的防腐管做管端打磨处理，管端预留长度为100

-150mm，预留端不应有防腐层。