

揭阳道路标线新标准，榕城消防网格划线，揭阳停车场划线厂家

产品名称	揭阳道路标线新标准，榕城消防网格划线，揭阳停车场划线厂家
公司名称	深圳市红彤交通设施有限公司
价格	60.00/条
规格参数	例:品牌:红彤 例:材料:混合树脂料 例:产地:揭阳
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区风门路18号亚洲工业园外围商铺27号（注册地址）
联系电话	18824675473

产品详情

揭阳道路标线新标准，榕城消防网格划线，揭阳停车场划线厂家

揭阳道路划线施工计划、施工方法

（1）标线工程的施工由标线项目工程师担任。标线材料的收购、质量检验、运送由质检工程师担任。本合同段规划标线为32589米²。

（2）打样线和打扫路面

放样后，为了能准确定位，调整部分线形，节省划线时刻，提高划线精度，应先划水性涂料线（样线），对路面用板刷和煤气燃烧器长度铲除（如尘土、砂泥、油、水分、附属物等）。特别要铲除水分，枯燥路面。

（3）喷底油

采用高压无气喷涂方法喷涂底油，这样粘结作用愈加杰出。

（4）放样

依据图纸请求由专业放样工程师担任的专业放样小组放样，关于路途曲线段、文字、箭头、立交三角端，收费广场、收费岛头、岛尾等关键部位处，要准确计算，仔细放样。在车道分界线、边际线中量出，对设定的中心线方位不断地进行校核，到达准确无误。划中心线样线并画出标线宽度的轮廓线，以便进行喷涂工作。

(5) 热熔涂料敷设

因为本项目时刻答应，为非常好地确保工程质量，本项目采用机械熔融（ $t=180-220c$ ），人工手推划线。同时伴撒面层玻璃微珠。施工时，特别注意不能污染路面。在划文字、箭头、斑马线时边线要贴胶带纸张贴。普通标线厚度为 $1.8 \pm 0.2mm$ ，文字、箭头、斑马线厚度宜操控在 $3.0 \pm 0.3mm$ ，以确保雨天的视认作用。

(6) 质量操控

施工气候杰出，无风沙，路面枯燥；

施工时涂料温度操控杰出，标线线形顺利，边际规整，不流动，无毛边，表面无沟槽，无气泡，玻璃珠沉入深度适中；

人工手推行进速度均匀，确保标线厚薄均匀；

斑马线、文字、箭头施工时，应降低推车速度，确保标线厚度到达规划标准；

所选涂料的配方应能契合本地气候请求，防止开裂。

(7) 商品维护

标线工程流水工作路线长，尽管枯燥快（不粘胎枯燥时刻约三分钟），但易受其它施工单位搅扰，施工中应加强维护。在其枯燥前不能让车辆压过。