

广州钢结构防腐及防火涂料厚度检测

产品名称	广州钢结构防腐及防火涂料厚度检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	2.00/项
规格参数	防护涂料检测:13719148859 厚度检测:13719148859 建筑涂料检测:13719148859
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

钢结构焊接质量无损检测

钢结构防腐及防火涂料厚度检测

钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性..

钢结构的变形检测

钢材、钢铸件力学性能检测

标准为：一级防火涂料的耐燃时间不小于180分钟，二级防火涂料的耐热时间不小于120分钟。

根据标准，除满足阻火性要求外，防火涂料的燃烧性能分为一级和二级。在规定的实验条件下，一级防火涂料的耐燃时间不小于180分钟，二级防火涂料的耐热时间不小于120分钟。用户在选择时应注意加以区别，避免企业以次充好，达不到防火保护效果。

在实际使用中，为了保证防火涂料的防火及其他使用性能，一般需要采用透明的罩面涂层。e799bee5baa6

e58685e5aeb931333431343732防火涂料的用量一般为350 ~ 500克/平方米，罩面涂层的用量一般为50克/平方米。合格防火涂料在受到喷灯等强火灼烧时，会大量发泡膨胀，表面聚集凸起，数分钟内不会出现烧损现象。