

# 性价比高优质补偿电缆 1~12

产品名称	性价比高优质补偿电缆 1~12
公司名称	西安天和电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 陕西 西安市碑林区 皇家公馆22层
联系电话	86 29 68821560/85212392 18681801998

## 产品详情

型号	SC或RC,KCA,KCB,KX,EX, 芯数	1~12	
	JX,TX,NC,NX		
护套材质	铜网	材料形状	圆线
拉伸强度	/	电线最大外径	40.0 ( mm )
绝缘厚度	/ ( mm )	产品认证	ISO9001-2000

1.产品名称:补偿电缆.

2.产品用途:热电偶用补偿导线是在一定范围内(包括常温)具有与所匹配的热电偶的热电势值的标准值相同的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿热电偶连接处温度变化的误差。

3.热电动势、允差及往复电阻:

热电偶分度号	补偿导线型号	热电势及允差					
		100			200		
		热电势	允差		热电势	允差	
		普通级	精密级		普通级	精密级	
s或r	sc或rc	645	$\pm 60(\pm 5)$	$\pm 30(\pm 2.5)$	1440	$\pm 60(\pm 5)$	-
k	kca	4095	$\pm 100(\pm 2.5)$	$\pm 60(\pm 1.5)$	8137	$\pm 100(\pm 2.5)$	$\pm 60(\pm 1.5)$
	kcb	4095	$\pm 100(\pm 2.5)$	$\pm 60(\pm 1.5)$	-	-	-
	kx	4095	$\pm 100(\pm 2.5)$	$\pm 60(\pm 1.5)$	8137	$\pm 100(\pm 2.5)$	$\pm 60(\pm 1.5)$
n	nc	2774	$\pm 100(\pm 2.5)$	$\pm 60(\pm 1.5)$	5912	$\pm 100(\pm 2.5)$	$\pm 60(\pm 1.5)$
	nx	2774	$\pm 100(\pm 2.5)$	$\pm 60(\pm 1.5)$	5912	$\pm 100(\pm 2.5)$	$\pm 60(\pm 1.5)$
e	ex	6317	$\pm 200(\pm 2.5)$	$\pm 120(\pm 1.5)$	13419	$\pm 200(\pm 2.5)$	$\pm 100(\pm 1.5)$
j	jx	5268	$\pm 140(\pm 2.5)$	$\pm 85(\pm 1.5)$	10777	$\pm 140(\pm 2.5)$	$\pm 85(\pm 1.5)$
t	tx	4277	$\pm 60(\pm 2.5)$	$\pm 30(\pm 0.5)$	9286	$\pm 90(\pm 1.5)$	$\pm 48(\pm 0.5)$

#### 4.结构尺寸:

补偿导线、补偿电缆参考外径

类别	对数	0.5mm <sup>2</sup>		1.0 mm <sup>2</sup>		1.5 mm <sup>2</sup>		2.5 mm <sup>2</sup>	
		1/0.80	7/0.30	1/1.13	7/0.43	-/0.38	7/0.52	1/1.78	19/0.41
一般用	1~12	8.0~31.0	8.5~32.5	9.0~35.0	9.5~37.0	10.0~39.5	10.5~41.5	11.0~45.0	11.0~46.5