

# UNION蓄电池MX026000 2V600AH汽车电话

产品名称	UNION蓄电池MX026000 2V600AH汽车电话
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:UNION蓄电池 型号:MX026000 规格:2V600AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区聚和七街2号-153
联系电话	4009966725 15001086498

## 产品详情

### UNION蓄电池MX026000 2V600AH汽车电话

主要特点：

针对USP应用所设计

寿命长（25摄氏度浮充使用，设计寿命高达5~8年）

更安全（壳体采用阻燃材料，产品通过UL安全认证）

自放电小（存储时间长达1~2年）

密封性好（密封反应效率高达99.9%以上）

UNION友联蓄电池产品特点：

防漏液,免维护 全球首家采用独特绿色外观，环保产品。特殊添加剂使电池具有优越大电流放电性能。

统计技术大量应用与生产中，电池一致性好。

独特迷宫式多层极端密封结构，绝不漏酸。

高密度铅膏，高温高湿固化工艺，长寿命设计。

ABS塑料高强度外壳。

独特结构设计实现完全密封，配合高效率氧气重组技术，完成水分再生，从而达到不需要加水及免维护之效果。

高效能,持久耐用 电池放电率十分低,室温下（25℃）每月放电低于3%。

内阻极低，具有优越的高率放电性能，提供强劲电力。

正常浮充状态下，电池寿命可达12年以上（2V系列），或6-8年（6V/12V系列）。安全可靠,符合UNION电池内置安全阀及阻液片，可调节电池内部压力及阻止腐蚀性气体析出，使用安全可靠。

### 充放电特性

蓄电池具有自放电效应。从生产制造车间到用户使用，大约要延误数月的时间。以铅酸蓄电池为例，在30℃的环境温度下贮藏8个月，蓄电池的残存容量仅为出厂时的一半，因此对于新购买的和UPS配套的蓄电池，一般要进行一次较长时间的充电，这叫做初充电。

蓄电池的初充电电流大小应按0.1C来充电，蓄电池在放电终了后可进行再充电，这叫正常充电。

目前在UPS中普遍采用两种充电方式:浮充和脉充。

所谓浮充电是指整流器的输出和蓄电池并联工作，并同时向负载供电，实际上此时整流器提供的电流分两路，一路送给负载，另一路送给蓄电池，以补充蓄电池自身内部损耗，浮充充电工作方式接线简单，对改善UPS输出瞬态响应特性有好处。

脉冲充电的特点是充电电流随蓄电池容量而变化，用这种方式充电，可以缩短充电时间。

操作方便，服务及时。在小型场合应用中，缺少专职人员对系统的日常运行进行管理维护。所以，要求UPS系统的操作使用越简单越好，厂商的服务越快越好。作为全球卓越的动力设备专家，艾默生网络能源始终关注各个领域的需求变化，并在满足用户需求过程中积极进行研发创新，引领着UPS市场的发展潮流。针对小型应用场合不断涌现的特殊需求，艾默生网络能源依托深厚的技术研发实力和敏锐的产品开发意识，推出了GXE系列单相小功率UPS新品。该系列产品不仅体现了艾默生网络能源在小功率UPS的稳定性与可靠性方面的技术追求，而且以其效率高、体积小、管理便捷的非凡个性，体现了公司对小型应用场合应用需求的把握。

GXE系列单相小功率UPS采用纯在线式双变换技术以及全数字控制技术，更大提升了系统的稳定性和可靠性；体积更小、效率更高，采用突破性超紧凑、轻巧灵活的塔式设计，体积较同类型产品小30%—70%，具有更高功率密度，更适合小型场合的灵活应用；系统具备超强充电能力和过载能力，尤其能够满足客户突加负载的要求，可以有效抵制负载冲击。此外，该系列UPS采用LCD大屏显示，能够帮助用户轻松获取系统状态信息，方便运维管理。值得肯定的是，GXE系列单相小功率UPS具有突出的节能环保特性，效率高出同等产品3个百分点，满载下1K可节省近一度电，是一款名符其实的高性价比绿色不间断电源系统。