

21/(3+3)/21/4全棉阻燃帆布

产品名称	21/(3+3)/21/4全棉阻燃帆布
公司名称	新乡市新星特种织物（丰华制膜）有限公司
价格	20.00/米
规格参数	成分及含量:全棉 幅宽:111CM 规格:21（3+3）/21/4
公司地址	河南·新乡·高新区丰华街南段
联系电话	0373-5860235 13233807953

产品详情

成分及含量	全棉	幅宽	111cm
规格	21（3+3）/21/4	纱支密度	68*29
产地	新乡	重量	360gsm
功能	（防火，阻燃，）制作工作服和工装，对以下工作人员进行保护：从事有明火、散发火花、在熔融金属附近进行操作和有易燃物质并有发火危险的的工作人员。		

21/(3+3)/21/4全棉阻燃帆布

编号	名称	成分	纱支	密度	幅宽	克重	特性
21（3+3）/21/4	21/5*21/5全棉阻燃帆布	全棉	21/5*21/5	68*29	111cm	360gsm	耐水洗；抗撕强度高；永久阻燃；

我司生产的阻燃面料、21/(3+3)/21/4全棉阻燃帆布系列包含多种规格和型号，采用最新工艺处理使其具有

永久性的阻燃性能，产品已达到en11611,en11612,en533,astmd6413,astmf1959,bs5852,nfpa2112,16cfr等标准，被广泛用于石油、化工、天然气、冶炼、焊接、机械、消防和其他的特殊行业中。

产品构成规格幅宽克重达到的标准

阻燃面料帆布57/58"285g/m²eniso11611,eniso11612

阻燃面料帆布57/58"313g/m²eniso11612,bs5852,astmd6413

阻燃面料帆布57/58"165g/m²eniso11611,eniso11612

阻燃面料纱卡57/58"400g/m²eniso11612,astmd6413

阻燃面料纱卡57/58"350g/m²bs5852,astmd6413

阻燃面料纱卡57/58"330g/m²astmf1959,astmd6413

阻燃面料纱卡57/58"290g/m²eniso11611-1,bs5852,astmd6413

阻燃面料纱卡57/58"270g/m²eniso11611,eniso11612

阻燃面料纱卡57/58"205g/m²eniso11612,bs5852,astmd6413

阻燃面料直贡57/58"345g/m²eniso11611,eniso11612,bs5852

阻燃面料平布57/58"170g/m²eniso11611,eniso11612

我司生产各种21/(3+3)/21/4全棉阻燃帆布、阻燃、防静电、抗油拒水、防酸碱整理等多功能特种防护面料，并能对面料的各项理化和特种功能指标进行检测。经权威检测机构检测，本公司生产的纯棉、棉/绵、cvc（棉/涤）等品种阻燃布，阻燃性能可达到gb-8965-1998、en531、en533、en470-1、bs5852等标准要求；防静电面料防静电性能可达到gb12014-89、en1149-1、en1149-3等标准的要求；防油拒水面料性能可达到aatcc22、aatcc118、aatcc130等标准；防酸碱面料性能可达到en368标准。本公司生产的特种防护面料广泛适用于消防、石油、石化、钢铁、矿业、军工等行业的安全防护，并深受国内外客户好评。