21/(3+3)/21/4全棉阻燃帆布

产品名称	21/(3+3)/21/4全棉阻燃帆布
公司名称	新乡市新星特种织物（丰华制膜）有限公司
价格	20.00/米
规格参数	成分及含量:全棉 幅宽:111CM 规格:21（3+3）/21/4
公司地址	河南 · 新乡 · 高新区丰华街南段
联系电话	0373-5860235 13233807953

产品详情

成分及含量	全棉	幅宽	111cm
规格	21（3+3）/21/4	纱支密度	68*29
产地	新乡	重量	360gsm
功能	（防火，阻燃，）制作工作服和工装，对以下工作人员进行保护：从事有明火、散发火花、在熔融金属附近进行操作和有易燃物质并有发火危险的的工作的人员 。		

21/(3+3)/21/4全棉阻燃帆布

编号	名称	成分	纱支	密度	幅宽	克重	特性
21（3+3）/21/4	21/5*21/5全棉阻燃帆布	全棉	21/5*21/5	68*29	111cm	360gsm	耐水洗；抗撕裂高；永久阻燃；

我司生产的阻燃面料、21/(3+3)/21/4全棉阻燃帆布系列包含多种规格和型号，采用最新工艺处理使其具有

永久性的阻燃性能，产品已达到en11611,en11612,en533,astmd6413,astmf1959,bs5852,nfpa2112,16cfr等标准，被广泛用于石油、化工、天然气、冶炼、焊接、机械、消防和其他的特殊行业中。

产品构成规格幅宽克重达到的标准

阻燃面料帆布57/58"285g/m2eniso11611,eniso11612

阻燃面料帆布57/58"313g/m2eniso11612,bs5852,astmd6413

阻燃面料帆布57/58"165g/m2eniso11611,eniso11612

阻燃面料纱卡57/58"400g/m2eniso11612,astmd6413

阻燃面料纱卡57/58"350g/m2bs5852,astmd6413

阻燃面料纱卡57/58"330g/m2astmf1959,astmd6413

阻燃面料纱卡57/58"290g/m2eniso11611-1,bs5852,astmd6413

阻燃面料纱卡57/58"270g/m2eniso11611,eniso11612

阻燃面料纱卡57/58"205g/m2eniso11612,bs5852,astmd6413

阻燃面料直贡57/58"345g/m2eniso11611,eniso11612,bs5852

阻燃面料平布57/58"170g/m2eniso11611,eniso11612

我司生产各种21/(3+3)/21/4全棉阻燃帆布、阻燃、防静电、抗油拒水、防酸碱整理等多功能特种防护面料，并能对面料的各项理化和特种功能指标进行检测。经权威检测机构检测，本公司生产的纯棉、棉/绵、cvc（棉/涤）等品种阻燃布，阻燃性能可达到gb-8965-1998、en531、en533、en470-1、bs5852等标准要求；防静电面料防静电性能可达到gb12014-89、en1149-1、en1149-3等标准的要求；防油拒水面料性能可达到aatcc22、aatcc118、aatcc130等标准；防酸碱面料性能可达到en368标准。本公司生产的特种防护面料广泛适用于消防、石油、石化、钢铁、矿业、军工等行业的安全防护，并深受国内外客户好评。