

LONG蓄电池WP20-12U 12V20AH市场价格

产品名称	LONG蓄电池WP20-12U 12V20AH市场价格
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LONG蓄电池 型号:WP20-12U 参数:12V20AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

LONG蓄电池WP20-12U 12V20AH市场价格

台湾LONG广隆蓄电池

主导产品为阀控密封蓄电池、锂离子电池、燃料电池及相关材料。产品广泛应用于通信、电力、铁路等基础性产业；太阳能、风能、智能电网、电动汽车、储能电站等战略性新兴产业；电动自行车电池、通讯终端应用电池等民生产业。经过十余年的发展，公司已成为国内外电池行业的，广隆蓄电池公司品牌“ ”已成为和享誉全球的知名品牌。

LONG蓄电池特点：1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断，无外观变形。

广隆LONG蓄电池有以下主要特点：耐腐蚀铅钙锡多元合金高倍率放电极优自放电率极低
超细玻璃纤维隔膜吸液无有害气体溢出低温性能优越 高强度A B
S树脂外壳与设备同处安装不会污染环境 全密封不漏液无需加水安全阀自动开闭免建蓄电池室

广隆LONG蓄电池

产品适用范围1.电力系统备用电源、开关控制电源2.通信系统备用电源3.办公自动化系统电源4.消防、安全及报警装置电源5.各种UPS设备6.各种应急照明系统7.太阳能、风能储能8.电动车辆驱动电源

广隆LONG产品特点1.全密封结构2.气体再化合3.免维护操作4.高放电能力5.自放电率低6.适用温度广7.恢复能力强8.使用寿命长

广隆LONG蓄电池

基本特性：1.贮藏容量高。2.充放电无酸雾。可大电流充电（0.8C-1C）3.充电接受能力强。8秒内30C放电电流，4.可大电流放电。电流不损伤。可多次尽放电，5.可超深度放电。电池不会损害。可在50~60 温度下使用。6.适温性极强。完全免维护，7.自放电小。全充电后，常温存放一年仍可正常使用。为铅酸电池的一倍。8.使用寿命长。报废后全部资料可再生回收，9.绿色环保无污染。电解质无污染。能在各种恶劣的环境下安全使用。10.抗震性能好。使用时可任意方位放置。11.不受空间限制。

事实上，根据不断变化的市场需求，持续推出更贴近客户的创新产品，也是艾默生网络能源一个独特的竞争能力。在UPS领域，艾默生网络能源不断优化产品结构，开发出了适应各行业发展以及各种场合应用所需要的全功率段UPS产品和解决方案。在其丰富的产品序列中，覆盖80-200KVA功率段的LieberteXM系列率UPS，就是新推出的一款在多个方面实现突破的代表性产品，可以满足多种中小应用场合的供电需求。有一个比较重要的方面需要提及，即对于UPS系统来说，实际的负载率通常在30%~70%，在此负载率下的高效才能产生实际的价值，通过比较效率就可准确地预计运营成本，而这正是LieberteXM系列率UPS的独特之处。该系统不仅在ECO模式下能够大幅提高能源效率，而且在双变换模式下，也同样能够给客户带来心动的能效。在满足客户多样化需求上，LieberteXM系列率UPS具有灵活气流管理、支持上下进线等优点，可以实现灵活部署，并且具备智能并机功能，方便扩容，全面满足后期增长需求。