

层流手术室净化工程 咸阳层流手术室净化 康汇净化品质保证

产品名称	层流手术室净化工程 咸阳层流手术室净化 康汇净化品质保证
公司名称	山东康汇净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区嘉汇环球广场
联系电话	13583131988

产品详情

山东康汇净化工程有限公司是一家规模庞大、实力雄厚、技术精湛的企业，公司具有空气净化专业资质，机电设备安装、装饰装修资质，一直以来，层流手术室净化工程，得到了山东省相关部门的大力支持和协助。

手术室净化

层流净化，是指气流以匀速向一定方向输送，通过高效过滤器净化，呈流线状进入手术室内，再以等速通过手术空间后流出。手术室内的尘粒和病原微生物随气流方向被排出，不会在室内扩散，层流手术室即以此设计而得名。层流手术室大作用是确保手术空间的洁净度，层流手术室净化施工，达到菌消毒目的，降低手术感染几率，维护医患的生命健康。

山东康汇净化工程有限公司是一家规模庞大、实力雄厚、技术精湛的企业，公司具有空气净化专业资质，机电设备安装、装饰装修资质，一直以来，得到了山东省相关部门的大力支持和协助。

手术室净化

手术间布局

应力求简洁，柜子应用耐湿、牢固材料制成，以便于清洁。所有物品均应固定设置，保持存放有序，力求各间统一、规范。

二、手术室人员编制及医院术床位

手术室护士与术床之比应为：2.5:1，教学医院3：1。术床设置为：以手术科50张床位设1台术床为宜，卫

生员0.5:1为妥。设护士长1~2人。

净化工程风口的安装注意事项

净化工程风口的类型有多种，一般净化工程中最常用的是135型风口，它的叶片可以先上开启45°角，直到向下关闭，调节范围达135°，并且分为单层、双层、三层三种形式，可根据精度要求不同来选用；净化工程风口的类型有多种，一般净化工程中最常用的是135型风口，它的叶片可以先上开启45°角，直到向下关闭，调节范围达135°，并且分为单层、双层、三层三种形式，可根据精度要求不同来选用；双层和三层百叶风口可以调节气流的水平方向，还可以作竖向调节，如送热风时使气流向下，送冷风时使气流向上；对于矩形风口要控制量对角线之差不应大于3mm，以保证四角方正，对于圆形风口则控制其直径，一般取其中任意两互相垂直的直径，使两者的偏差不应大于2mm，就基本上不会出现椭圆形状；净化工程风口表面应平整、美观，层流手术室净化哪家好，与设计尺寸的允许偏差不应大于2mm。净化工程中安装的风口大多数是可调节的，有的甚至是可旋转的，凡是有调节、旋转部分的风口都要保证活动件应轻便灵活，叶片应垂直，同边框不应有碰擦；活动部分如轴、轴套的配合尺寸应松紧适当，装配好后应加注润滑油，以免生锈，百叶式风口两端轴的中心应在同一直线上，散流器的扩散环和调节环应同轴，轴向间距分布均匀；加工制作粗糙，或运输中不慎使风口变形而造成不灵活，所以加工时应注意各部位的尺寸，如内部叶片尺寸与外框尺寸应正确，互相配合适度，不应有叶片与外框产生碰擦现象；净化工程在安装风口时，应注意风口与所在房间内线条的协调一致，咸阳层流手术室净化，尤其当净化工程风管暗装时，风口应服从房间的线条，吸顶的散流器与平顶平齐，散流器的扩散圈应保持等距，散流器与总管的接口应牢固可靠。

净化工程管式条缝散流器的安装方法：把内藏的圆管卸下，即可将旋钮向风口中部用力旋转取下；在风口壳上装吊卡及螺栓，将吊卡旋转成顺风口方向，整体进入风管，再将吊卡旋转90°搁在风管台上，旋紧固定螺栓。

层流手术室净化工程-咸阳层流手术室净化-康汇净化品质保证由山东康汇净化工程有限公司提供。山东康汇净化工程有限公司（www.sdkhjh.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！