

日本宇部PA66工程尼龙总代理商

产品名称	日本宇部PA66工程尼龙总代理商
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	日本宇部:中国 官网 规格:25公斤/包 产地:日本宇部
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

日本宇部PA66工程尼龙总代理商

公司主要代理/销售品牌有：美国杜邦 美国泰科纳 德国巴斯夫 德国拜耳 德国朗盛 沙伯基础 日本宝理
日本旭化成 日本东丽

公司主要代理/销售品牌有：PBT

PC、PC/ABS、PA6、PA66、PET、POE TPU TPEE POM TPV 等各种进口及国产塑胶原料。

以下是我公司经销的尼龙原料型号，采购，物性，注塑参数，报价，性能指标与ROHS,UL材质报告，如有需要请来电联系我公司销售部负责人唐经理：

日本宇部 尼龙PA66总代理商

上海工程尼龙供应 日本宇部PA66 1015GC6、

上海工程尼龙供应 日本宇部PA66 1015GX78V、

上海工程尼龙供应 日本宇部PA66 2015SG650 BK、

上海工程尼龙供应 日本宇部PA66 2015SV、

上海工程尼龙供应 日本宇部PA66 2020CFU3、

上海工程尼龙供应 日本宇部PA66 2020GC3、

上海工程尼龙供应 日本宇部PA66 2020GC4、

上海工程尼龙供应 日本宇部PA66 2020GU950、

上海工程尼龙供应 日本宇部PA66 2020GX7-4、

上海工程尼龙供应 日本宇部PA66 2020UW1、

上海工程尼龙供应 日本宇部PA66 2020UW52

PA66（聚酰胺66或尼龙66），同PA6相比，PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。PA66基本资料 PA66又称尼龙66；聚己二酸己二胺；nylon 66，缩写 NY66。化学式： $[-NH(CH_2)_6-NHCO(CH_2)_4CO]_n$ - 外观 白包或带黄色颗粒状 PA66密度（g/cm³）1.10-1.14 拉伸强度(Mpa) 60.0-80.0 洛氏硬度 118 冲击强度（kJ/m²）60-100 静弯曲强度 (MPa) 100-120 马丁耐热() 50-60 弯曲弹性模量 (MPa) 2000~3000 体积电阻率（ cm） 1.83×10^{15}

日本宇部 尼龙PA66总代理商 - 所销售地区服务范围广阔（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等）中国各地均可送货上门或自提