

## 超批发美国艾肯单槽---EC-51205

产品名称	超批发美国艾肯单槽---EC-51205
公司名称	武峰（个人经营）
价格	165.00/套
规格参数	开孔尺寸:40X35（cm） 型号:EC-51205 厚度:0.7（mm）
公司地址	中国 北京市丰台区 西四环中路78号
联系电话	086 010 63794547 13911894584

## 产品详情

开孔尺寸	40X35（cm）	型号	EC-51205
厚度	0.7（mm）	材质	不锈钢
槽口	单槽	外形尺寸	42*37（cm）
产地	珠海	品牌	艾肯
龙头类型	不含龙头	颜色	镀铬
有无皂液器	无		

普杰系列

ec-51205

此款商品是艾肯最新的超低价促销，不支持混批，起批100套，请谅解。

## 设计特征

外形尺寸：420 × 370 mm 开孔尺寸：400 × 350 × r90 mm 盆体深度：

165 mm 安装方式：台上产品特征：

单盆水槽，盆体底部涂漆，贴消音胶配防异味下水管和提笼式下水器配钢质安装支扣，专业紧固下水管采用后排式硬质pp管推荐配件：fc15龙头含下水器及弯管

## 尺寸图：

### 台下盆安装说明

#### 一、安装前准备：

安装前请检查安装开孔模板、铅笔、胶水（如大力胶）、紧固夹板（如两指宽的大理石块料）、水龙头、皂液器等选配件是否准备齐全；

#### 二、安装步骤：

1、将安装开孔模板平放在橱柜台面上，调整好开孔位置，需注意两个问题：一是确定有足够的位置安装水龙头，二是确定有足够的空间安装紧固夹板（或挂钩）等；2、用铅笔沿开孔纸板边缘在台面上画线（图1）；3. 根据画线开孔（图2）；4. 开完孔后将橱柜台面翻转，将调配好的胶水均匀涂于台面开孔周边（图3）5. 然后将水槽固定于橱柜台面上（图4）；6. 再在水槽周边粘合几块紧固夹板，以起到加强粘接作用，如下图:7. 将橱柜台面装回橱柜，清理外露的胶水印之后再安装水龙头及下水配件等。

### 台上盆安装说明

#### 一、安装前准备：

安装前请检查安装开孔模板、铅笔、一字与十字螺丝刀、水龙头、皂液器、下水配件等是否准备齐全；

#### 二、安装步骤：

1. 将安装开孔模板平放在橱柜台面上，调整好开孔位置，注：确定留有足够的空间安装挂钩等紧固部件；2. 用铅笔沿开孔纸板边缘在台面上画线；3. 根据画线开孔（图6）；4. 将水槽置于平台上，然后将水龙头、皂液器、下水器按照各自的说明书安装到水槽上；（提示，在安装水龙头的过程中，可用原布袋包扎好，以免碰伤表面）；5. 将上述4中已安装好水龙头等的水槽装入已开好孔的台面上（图7）；6. 锁紧安装支扣，步骤如下所示（图8、图9、图10）。7. 对下水配件及水龙头试水。

## 安装后现场保护

绝大部分水槽是新房装修时安装的，新房装修一旦完成后会有一次全面的清理工作，包括清理墙壁、地板上的水泥渣、墙壁胶、泥沙、铁屑、涂料等杂物，而这些杂物如果长时间滞留在水槽表面上就会形成致锈剂，引起浮锈或粘附在水槽表面以至难以清洗，从而影响艾肯产品形象，因此在水槽安装后我们应立即对水槽及水龙头采取一定的保护措施。

#### 具体要求如下：

1. 水槽及其配件在安装完并试水成功后必须将水槽内的水渍及杂物清理干净

净，如长期不使用，则混有少量粉尘杂质的水分蒸干后会在水槽表面留下很难清洗的水印；2. 水龙头必须用原包装布袋包扎好；3. 为防范客户在后续装修过程中损伤盆体，如防止高温焊渣、致锈的铁渣、石灰泥浆、油漆涂料等掉落入水槽内，可以将水槽纸箱开挖一个龙头孔位后，将纸箱完全覆盖在水槽上方，因为纸箱较厚，这样就可以起到很好的保护作用，当然如果再配上文字标识如“装修时请保护好水槽，使用后及时清洁”那就更好！