

SG-30kVA380V变220V三相干式隔离变压器定制 带外壳

产品名称	SG-30kVA380V变220V三相干式隔离变压器定制带外壳
公司名称	牛特（上海）电气设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:牛特 型号:SG 产地:SHA
公司地址	上海市奉贤区奉城镇二桥村748号
联系电话	15821366275 15821366275

产品详情

SG-30kVA380V变220V三相干式隔离变压器定制 带外壳

公司选用优质材料和先进的工艺技术专业出产 1KVA--500KVA 之间，SG系列三相干式变压器，产品参照国外同类产品新研制开发进口设备用变压器，产品契合 VDE0550、IEC439、JB5555、GB5226 世界、标准。SG 系列三相干式变压器广泛适用于沟通 50/60HZ，输入、输出电压不超越500V 的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调理抽头方位，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均依据用户的要求进行精心的设计与制造其产品特征具有运行安稳、性能，更具有防火、防潮、安全可靠、节省电能及维护便利等优点。。使用说明9. 阻隔变压仪在沟通电输出端的特色： b: 在阻隔变压仪输入端采样,促进非线性负荷电流的畸变不影响取样的准确性，得到能反响具体情况的控制数据信号。 c: 若负荷不平衡，也不影响直流稳压电源的正常作业中。 a：防止非线性负荷的电流畸变影响到沟通电的正常作业中及对电网导致污染，具有净化电网的效果。5. 能多方面防止因为、地电位激振所引起的系统软件作业中异常、内容丢失或出错7. 阻隔变压仪往往在施工中被很多应用，其**的原因是阻隔变压仪是一种1比1的变电器。初级220v，副边也是220v。咱们用的沟通电流一根线和大地相连。另一根线与大地之间有220V的电位差。人触摸会触电。阻隔变压仪的副边不与大地相连，它的任意两线与大地之间没有电位差。人触摸任意一排不会触电，因此比较安全。阻隔变压仪常用在有电子管功放和作业电压高的仪表仪器上，如电子管功放扩音机，示波器等，也可用于修理电源6. 能有效地防止建筑物防雷设施接闪时因作为参阅地的建筑钢筋电位急剧上升导致系统中硬件设备遭反击击毁 a：若电网屡次谐波和电磁搅扰情况严重，选用阻隔变压仪，可以去掉屡次谐波和减少电磁搅扰。2. 有滤波抗搅扰功用性（如：可以去除屡次谐波搅扰功用性。可以去掉奇数次谐波搅扰。）1. 具有作业电压改换功用性（如： /Yo或Yo/ 接法）4. 能有效地遏止由本系统软件电子产品宣布的打扰谐波进入电源配电互联网对其他设备(设备和系统软件)导致搅扰3. 能有效地遏止从电源插头引入的打扰谐波和雷击电磁脉冲对本系统软件导致搅扰8. 阻隔变压仪在沟通电输入端的特色: c: 非线性负荷引起的电流波形畸变（如屡次谐波）可被阻隔而不污染电网。 b: 选用阻隔变压仪可以导致新的中性线，防止因为电网中性线不良导致设备运行不正常。SG-30kVA380V变220V三相干式隔离变压器定制 带外壳产品特色 该系列阻隔变压器具有电压转化功用（如 /YO或YO/ 接法），有滤波抗搅

扰功用，能有效地按捺电源引起的谐波和雷电磁脉冲的搅扰，阻隔变压器可以发生新的中性线，防止因为电网中性线问题，形成设备不能正常运行。阻隔变压器不会对电网发生搅扰，而且能起到净化电网的效果，能彻底阻隔三相电源线路中同相位的雷电脉冲。使用范围 该系列阻隔变压器广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷机、数控机床、CNC加工中心、医疗CT设备，工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。