

营口水性丙烯酸材料,硅pu塑胶篮球场,弹性丙烯酸篮球施工,

产品名称	营口水性丙烯酸材料,硅pu塑胶篮球场,弹性丙烯酸篮球施工,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	20.00/m
规格参数	厂家:达创 地址:河北 型号:DC032
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

是完不含石棉、铅或水银等化合物，合乎环保原则。完绿色环保、度抗紫外光性能，颜色持久深入，不退色，不脱落。保养容易，维修费用低，在任何气候条件下都坚固。多种颜色可供选择，包括蓝、红、深绿和浅绿等。使用寿命长，一般在6年以上，如基础质量优异其使用寿命还可延长。面层有效舒缓冲击力，降低对运动员的伤害及疲劳。

羽毛球场通常都是处于室内的，因为这项运动很容易受到风的影响，所以处于室内，但室外的羽毛球场也是有的，也尝尝使用硅PU材料来制作，因为这种材料制作的羽毛球场在室内更，抗紫外线能力更加，也更耐磨；

除了使用硅PU材料制作的羽毛球场，还有使用PVC卷材铺装的，也有运动木地板制作的羽毛球场，而我们主要是来介绍一下使用硅PU球场材料制作的羽毛球场：部当然是处理基础，对基础进行打磨清扫处理，如果是在室外的场地，还要注意基础是否存在积水的问题;硅pu塑胶篮球场

一、处理好基础后进行底漆的滚涂，在底涂完成后进行层弹性层的涂刮，在层弹性层干透后进行次打磨，重复一遍后上界面剂，塑胶球场的制作到这里完成三分一，每一个步骤能否顺利进行都与施工师傅技术、材料品质的好坏，实际场地等各方面因素有关;

二、硅PU羽毛球场的面层处理是较为关键的，需要经过三次的面漆涂过，再进行细节检查处理后，才到一步按照羽毛球场划线标准进行划羽毛球场线，完成后仍需要一周以上方可正式投入使用。以上就是硅PU羽毛球场制作方法的简单介绍，实际施工往往要复杂很多，也有很多不确定因素可能会存在，我们公司每一个客户的场地都用心制作，致力于为人类打造绿色环保的运动场所。

一、篮球场改造工艺流程弹性丙烯酸篮球施工

1、整场用大型磨机打磨，去掉表面已经风化了了的混凝土，以便增加面层的粘性，提品质;

- 2、基面修补。有缝的地方，沿缝切40-50mm宽，5mm深的“V”型槽，再用塑胶颗粒兑胶水把切好的口子填平。
- 3、排水沟清理，修补。弹性丙烯酸篮球施工
- 4、黑颗粒找平层施工：在基础安干燥后，滚涂底胶。
- 5、弹性层施工。用硅PU材料加20目石英砂，在底层上面做一遍弹性层。弹性层在1.5—2.0mm。
- 6、加层施工。用刮板刮涂于弹性层上面，保证刮涂后表面光滑平整，刮涂厚度不超过1.5mm。
- 7、喷涂面层。加层表干两小时后，在面层喷涂或滚涂面漆。
- 8、画线。按标准，用专业画线漆，画出界线的位置。

羽毛球场通常都是处于室内的，因为这项运动很容易受到风的影响，所以处于室内，但室外的羽毛球场也是有的，也尝尝使用硅PU材料来制作，因为这种材料制作的羽毛球场在室内更，抗紫外线能力更加，也更耐磨；

除了使用硅PU材料制作的羽毛球场，还有使用PVC卷材铺装的，也有运动木地板制作的羽毛球场，而我们主要是来介绍一下使用硅PU球场材料制作的羽毛球场：部当然是处理基础，对基础进行打磨清扫处理，如果是在室外的场地，还要注意基础是否存在积水的问题；硅pu塑胶篮球场

硅PU球场使用注意事项

调配材料时须称量准确并搅拌均匀。

施工整过程每一道工序施工前须保持表面清洁。

室内场地须保证良好的通风效果。

场地铺设后需保持5天以上才能投入使用。

严禁穿皮鞋、跟鞋或易掉颜色的运动鞋上场。

严禁切割挤压，表面不宜与坚硬物体磨擦，以免损坏或破裂。

严禁在地板上使用酸、碱等腐蚀性等化学剂并远离火源、温，以免地板变形。

硅PU球场适用范围

中小学、等院校网球场、篮球场、羽毛球场、排球场、运动场；

专业运动场馆、训练场；硅pu塑胶篮球场

丙烯酸球场涂层系统的共通特性：是完不含石棉、铅或水银等化合物，合乎环保原则。完绿色环保、度抗紫外光性能，颜色持久深入，不退色，不脱落。保养容易，维修费用低，在任何气候条件下都坚固。多种颜色可供选择，包括蓝、红、深绿和浅绿等。使用寿命长，一般在6年以上，如基础质量优异其使用寿命还可延长。面层有效舒缓冲击力，降低对运动员的伤害及疲劳。网球协会(ITF)认可产品，比赛场地适

用。丙烯酸涂层系统适用于混凝土基础层与沥青基础层，以相宜的价格，提供的运动场地地面材料。被推崇为经济的休闲及专业网球场、篮球场地面系统。

。使用寿命长，一般在6年以上，如基础质量优异其使用寿命还可延长。面层有效舒缓冲击力，降低对运动员的伤害及疲劳。网球协会(ITF)认可产品，比赛场地适用。丙烯酸涂层系统适用于混凝土基础层与沥青基础层，以相宜的价格，提供的运动场地地面材料。被推崇为经济的休闲及专业网球场、篮球场地面系统。1、粘接层：在混凝土基底之上铺涂一层丙烯酸球场粘合剂。该粘合剂为水基性树脂，耐碱性，能紧密地粘接在水泥地表面之上，并与中涂涂料紧密结合防止出现脱胶起皱等问题。2、基础增强层：一种不含石棉.与石英砂混合使用的丙烯酸乳液铺涂层具有渗透性好、度大的特点。能增强场地的度、平整度和使用寿命。

室内场地须保证良好的通风效果。

场地铺设后需保持5天以上才能投入使用。

严禁穿皮鞋、跟鞋或易掉颜色的运动鞋上场。

严禁切割挤压，表面不宜与坚硬物体磨擦，以免损坏或破裂。

严禁在地板上使用酸、碱等腐蚀性等化学剂并远离火源、温，以免地板变形。

硅PU球场适用范围