

PZ973H电动不锈钢刀型闸阀

产品名称	PZ973H电动不锈钢刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	型号:PZ973W、X、F-1 密封:硬密封，软密封 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H电动不锈钢刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，手动刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为50,楔式刀型闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板 大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性 本类阀门在管道中一般应当水平安装。

PZ973H电动不锈钢刀型闸阀超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置，使闸板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭。 通径范围：DN50~

DN800，使用温度：100，应用于污水、造纸、化工、煤炭、制糖等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。电动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ973H-10C~16C）、不锈钢（PZ973F-10P~16P PZ973Y-10P~16P），具有排渣功能的的闸阀。

PZ973H电动不锈钢刀型闸阀产品性能参数

PZ973H-10P主要性能参数

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 /
PZ973H-10C	10~16	1.0~1.6	100
PZ973H-16C			
PZ973F-10P			
PZ973F-16P			
PZ973Y-10P			
PZ973Y-16P			

PZ973H电动不锈钢刀型闸阀产品零部件材料

PZ973H零部件材料

型号	材料			
	阀体	阀杆	密封面	填料
PZ973H-10C	WCB	2Cr13	硬质合金、聚四氟	V型聚四氟乙
PZ973H-16C			乙烯	性石墨环

PZ973F-10P

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

PZ973F-16P

PZ973Y-10P

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

PZ973Y-16P