

淮安户外塑胶篮球场,硅pu塑胶篮球场,塑胶篮球施工,

产品名称	淮安户外塑胶篮球场,硅pu塑胶篮球场,塑胶篮球施工,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	20.00/m
规格参数	厂家:达创 地址:河北 型号:DC032
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

为了解决这个问题，一些有较研发水平和实力的厂商就采用了自然界中的天然颜料作为色素，从而使颜料不受紫外线的影响，如美国杜邦或德国巴斯夫等大公司生产的天然氧化铁红(即我们通常所说的铁锈)，提供给颜料公司及丙烯酸运动材料厂商，从而生产出不褪色的红色运动场地材料。但是蓝色是自然界很难天然合成的颜色，均需采用合成色浆调色，所以蓝色的场地，很难保障其不褪色。

羽毛球场通常都是处于室内的，因为这项运动很容易受到风的影响，所以处于室内，但室外的羽毛球场也是有的，也尝尝使用硅PU材料来制作，因为这种材料制作的羽毛球场在室内更，抗紫外线能力更加，也更耐磨;

除了使用硅PU材料制作的羽毛球场，还有使用PVC卷材铺装的，也有运动木地板制作的羽毛球场，而我们主要是来介绍一下使用硅PU球场材料制作的羽毛球场：部当然是处理基础，对基础进行打磨清扫处理，如果是在室外的场地，还要注意基础是否存在积水的问题;硅pu塑胶篮球场

一、处理好基础后进行底漆的滚涂，在底涂完成后进行层弹性层的涂刮，在层弹性层干透后进行次打磨，重复一遍后上界面剂，塑胶球场的制作到这里完成三分一，每一个步骤能否顺利进行都与施工师傅技术、材料品质的好

4、黑颗粒找平层施工：在基础安干燥后，滚涂底胶。

- 5、弹性层施工。用硅PU材料加20目石英砂，在底层上面做一遍弹性层。弹性层在1.5—2.0mm。
- 6、加层施工。用刮板刮涂于弹性层上面，保证刮涂后表面光滑平整，刮涂厚度不超过1.5mm。
- 7、喷涂面层。加层表干两小时后，在面层喷涂或滚涂面漆。
- 8、画线。按标准，用专业画线漆，画出界线的位置。

硅PU球场使用注意事项

调配材料时须称量准确并搅拌均匀。

施工整过程每一道工序施工前须保持表面清洁。

室内场地须保证良好的通风效果。

场地铺设后需保持5天以上才能投入使用。

严禁穿皮鞋、跟鞋或易掉颜色的运动鞋上场。

严禁切割挤压，表面不宜与坚硬物体磨擦，以免损坏或破裂。

严禁在地板上使用酸、碱等腐蚀性等化学剂并远离火源、温，以免地板变形。

硅PU球场适用范围

中小学、等院校网球场、篮球场、羽毛球场、排球场、运动场;

专业运动场馆、训练场;硅pu塑胶篮球场

丙烯酸球场涂层系统的共通特性：是完不含石棉、铅或水银等化合物，合乎环保原则。完绿色环保、度抗紫外光性能，颜色持久深入，不退色，不脱落。保养容易，维修费用低，在任何气候条件下都坚固。多种颜色可供选择，包括蓝、红、深绿和浅绿等。使用寿命长，一般在6年以上，如基础质量优异其使用寿命还可延长。面层有效缓冲力，降低对运动员的伤害及疲劳。网球协会(ITF)认可产品，比赛场地适用。丙烯酸涂层系统适用于混凝土基础层与沥青基础层，以相宜的价格，提供的运动场地地面材料。被推崇为经济的休闲及专业网球场、篮球场地面系统。

。使用寿命长，一般在6年以上，如基础质量优异其使用寿命还可延长。面层有效缓冲力，降低对运动员的伤害及疲劳。网球协会(ITF)认可产品，比赛场地适用。丙烯酸涂层系统适用于混凝土基础层与沥青基础层，以相宜的价格，提供的运动场地地面材料。被推崇为经济的休闲及专业网球场、篮球场地面系统。

- 1、粘接层：在混凝土基底之上铺涂一层丙烯酸球场粘合剂。该粘合剂为水基性树脂，耐碱性，能紧密地粘接在水泥地表面之上，并与中涂涂料紧密结合防止出现脱胶起皱等问题。
- 2、基础增层：一种不含石棉.与石英砂混合使用的丙烯酸乳液铺涂层具有渗透性好、度大的特点。能增场地的度、平整度和使用寿命。

木质纤维素是天然木材经过研磨和化学处理得到的有机纤维，广泛用于水泥、石膏、石灰、墙衬等化学建材中。它从木浆中提取，并通过切碎、中和、漂白、碾压、将木浆中的木质素和半木质素完全分离出去，再经筛分成不同品级(如纤维长度、比重、白度等)以适应不同应用材料的需要，是石棉的佳替代物。