

克拉玛依市石棉胶管 石棉橡胶管 石棉胶管图片

产品名称	克拉玛依市石棉胶管 石棉橡胶管 石棉胶管图片
公司名称	景县佰源橡塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县张戈候橡塑基地
联系电话	13383185943

产品详情

四层编织硅胶软管是采用进口硅胶原材料及双组份（A/B）加成型硫化剂瞬间硫化成型的一种医用硅胶管，高室温硫化剂作辅助作用，生产过程中硫化速度快，生产出来的食品级硅胶软管完全无味，且透明度很高；比传统的硅胶管采用过氧化物硫化体系相比具有更高效无味的优势，在真空状态下能保持原形，有超高的强度及超长的使用寿命，在生产过程中投入硅胶原材料生胶放入炼胶机混炼，加入硅胶硫化剂混炼均匀后分条，投入螺杆挤出机（硅胶挤出机）从规格的模具里面挤出后，可从上往下挤，也可以平行挤经过烤箱硫化，温度从300-800度不等，然后二段硫化，硫化出来后等待冷缩，然后QC检验完毕后包装，可放置于空气中10年以上不会出现管体开裂等老化现象，虽然长时间储藏于潮湿的空气中会使管体外表面会发黄，但不会影响医用硅胶管使用性能。

食品工厂硅胶管应用方案

胶管符合《食品卫生法》和FDA。能耐热150℃，既安心又安全。同时，由于接头处液体不易积留，不仅卫生，还可减少分解清洗的次数。

1.大大提高配管的工作效率

由于采用了盖形螺母接头，即使是现场施工，也可以做到简单轻松。同时还能够缩短配管的更换作业时间。

2.安心、安全的计量设备胶管配管

接头部位液体积留少，因此很卫生，无需进行分解清洗。同时，胶管为半透明状，可以确认管内流体情况，使用非常安心。

3.降低成本的同时减少废弃物

由于接头可进行再利用，既可降低成本，又可减少废弃物。

怎样增加大口径胶管的使用寿命？

- 1、大口径胶管及胶管总成输送的介质温度在正常情况下，应不超过-40 ~+120 ，否则就会减少胶管的使用期限。
- 2、大口径胶管总成不应在小于胶管小弯曲半径下使用，避免在靠近管接头处发生弯曲或折曲，否则会阻碍液压传递及输送物料或损坏胶管组合件。
- 3、大口径胶管及胶管总成，不应在扭转状态下使用。
- 4、大口径胶管及胶管总成应小心搬运，不应在锋利和粗糙的表面上拖拽，不应折曲和压扁。
- 5、大口径胶管总成应保持清洁，内部应冲洗干净，防止外来物体进入管腔，阻碍输送流体，损坏设备。