

# 泰州硅pu球场材料,排球场弹性地面,丙烯酸,

产品名称	泰州硅pu球场材料,排球场弹性地面,丙烯酸,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	20.00/m
规格参数	厂家:达创 地址:河北 型号:DC032
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

硅pu球场维护注意事项：

- 1、保持场地清洁，可以用胶皮水管接水冲洗，粘上油污可用10%氨水或洗涤剂擦洗干净。胶皮水管在使用时应根据场地离水源的距离，准备出比较富余的长度，以备冲刷场地时使用方便;丙烯酸
- 2、打扫塑胶球场地面的扫把一般采用天然草竹扫把，不要使用市场上常见的尼龙丝类的扫把，因为这种扫把会经常掉毛，而尼龙丝类的纤维物落在场地上，不但可能会让人滑倒带来危险，而且难以清理干净;
- 3、每片塑胶球场都应该至少准备一个垃圾箱，以备球员、观众扔些矿泉水瓶、球筒、水果皮等杂物;
- 4、雨雪天气后用推水器推扫塑胶球场地面上的积水。排球场弹性地面
- 5、一旦塑胶地面有损坏，及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。
- 6、大面积清洗地面时，不要用化学溶剂(二甲苯、香蕉水等)。一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行。在没有清洗机的情况下，可用锯木粉撒上后再清扫干净。硅pu球场材料

保养与维护编辑1.场地经常进行清洗，污秽重的地方可适量用洗衣粉刷或擦洗。2.比赛前后要用水冲刷，以保持场地的色彩和清洁卫生，夏季炎热天气要喷洒凉水以降低表面温度。3.场地如发生碎裂，脱层等现象，应按规格要求及时修补，以防蔓延。场地周围应经常撒水，以防尘土飞扬，影响场地清洁。4.下水道要经常清理，保持场内排水畅通。5.进入场地者须穿运动鞋(鞋钉不能超过7毫米)。6.要避免长时间的重压，防止剧烈机械性冲击和摩擦。7.禁止各种机动车辆在上面行驶，禁止携带易爆、易燃、腐蚀有害物质进入场地。

、丙烯酸涂料施工工艺(1)修补平整：用A水性加沥青底料兑水掺橡胶颗粒(50~80目)充分搅拌后场刮涂一

遍，使地面更加均匀、密实，增地面和涂料的结合，增加球场度。(2)弹性层：用粗弹性层涂料兑水充分搅拌后用橡胶刮耙场刮涂两遍，增加球场弹性。待14小时干透后用AONAC细弹性涂料兑水充分搅拌后用橡胶刮耙场再刮涂两遍，进一步增加球场弹性，并找平粗胶粒层的粗糙表面，令面层细致均匀。(3)加层：用水性塑胶底料兑水掺石英砂(60~80目)充分搅拌后用橡胶刮耙刮涂一遍，增加球场度。(4)纹理层：用丙烯酸彩面层涂料兑水掺石英砂(100~120目)，搅拌均匀后场刮涂一遍，起到提球速和耐磨效果。

丙烯酸球场涂层系统的共通特性：是完不含石棉、铅或水银等化合物，合乎环保原则。完绿色环保、度抗紫外光性能，颜色持久深入，不退色，不脱落。保养容易，维修费用低，在任何气候条件下都坚固。多种颜色可供选择，包括蓝、红、深绿和浅绿等。使用寿命长，一般在6年以上，如基础质量优异其使用寿命还可延长。面层有效舒缓冲击力，降低对运动员的伤害及疲劳。网球协会(ITF)认可产品，比赛场地适用。丙烯酸涂层系统适用于混凝土基础层与沥青基础层，以相宜的价格，提供的运动场地地面材料。被推崇为经济的休闲及专业网球场、篮球场地面系统。丙烯酸