

# 百顺厂家供应 回风排烟防火阀报价 河南排烟防火阀报价

产品名称	百顺厂家供应 回风排烟防火阀报价 河南排烟防火阀报价
公司名称	德州百顺空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城县腾庄
联系电话	19853448118

## 产品详情

百顺空调设备有限公司为您讲解

### 排烟防火阀优点

- 1、漏风量低，气密性能好；
- 2、电动开启消耗电流小；
- 3、防腐性能强，3c排烟防火阀报价，使用寿命长（材质为不锈钢型）；
- 4、执行机构驱动灵活，反馈、联锁信号准确。

### 排烟防火阀类型

- 1、常开型排烟防火阀；
- 2、常闭型排烟防火阀（二次动作排烟防火阀）；
- 3、远程控制型排烟防火阀（钢绳控制型）；
- 4、自动复位型排烟防火阀。

3C排烟防火阀对促进安全环境起着至关重要的作用：

3C排烟防火阀在通风空调系统的管道规划中，常闭排烟防火阀报价，虽然已经做了核算，但如果实际工程的运行条件发生变化，则需要通过3C排烟防火阀。调节系统各部分的风量，对系统进行调试，固定阀门开度，合理分配，满足规划要求。3C排烟防火阀作为工程施工设备中不可缺少的消防设施，回风排烟防火阀报价，能有效地防止火灾蔓延，对促进安全环境起着至关重要的作用。

## 防火阀、排烟防火阀的设置

在通风、空调系统管道上设防火阀，在排烟系统管道上设排烟防火阀，河南排烟防火阀报价，以防止火灾时高温有毒烟气传输，引起火灾蔓延扩大和毒性加重。

1.在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀：

(1) 管道穿越防火分区的隔墙处；(2) 管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；(3) 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段(4) 管道穿越变形缝的两侧。

上述部位的防火阀，当火灾中管道中气体的温度达到70oC时，则自动关闭。

2.排烟系统的分隔：

(1) 在排烟机房的人口处，设置当烟气温度超过280oC时能自动关闭的排烟防火阀。排烟机应保证在280oC时能连续工作30min；(2) 在排烟支管上设置当烟气温度超过280C时能自行关闭的排烟防火阀。排烟防火阀报价

百顺厂家供应(图)-回风排烟防火阀报价-河南排烟防火阀报价由德州百顺空调设备有限公司提供。德州百顺空调设备有限公司(www.bsksb.com)是山东德州,风机、排风设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在百顺领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创百顺更加美好的未来。