

鸡西硅PU羽毛球场,户外硅PU地胶,弹性丙烯酸篮球施工,

产品名称	鸡西硅PU羽毛球场,户外硅PU地胶,弹性丙烯酸篮球施工,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	20.00/m
规格参数	厂家:达创 地址:河北 型号:DC032
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

施工天气要求编辑1.天气温度:0度以下天气，禁止施工并严防丙烯酸材料受冻;弹性丙烯酸篮球施工

施工工艺编辑水泥基础弹性网球场施工工艺1、水泥混凝土基础要求及处理
要求及处理同水泥基础硬地球场相同

、优越的耐候性：硅PU不会因户外、低温气候等环境改变而出现褪色、发硬、发软、面层泛白等现象，即使在紫外线、臭氧、雨水及温差等气候环境下依然能长期保持其鲜艳的色彩。

、的耐磨性：硅PU面层采用添加硅树脂颗粒做法，其结构特征恒久稳定不变，软硬适中，耐磨性能满足长期使用频率的需要。

、抗污性：硅PU面层密实，软硬适中。不易开裂、起皮，褪色泛白，通过简易的冲洗即可长期保持球场光洁如新弹性丙烯酸篮球施工

(2)平整度：用3m直尺任一方向两点间差不超过3mm，沥青基础密实度要够达到95%以上。(3)养护：沥青地面须稳定10天以上，用压水清洗表面。(4)试水：对球场试水，测试场地平整度，在凹陷积水超过3mm处用粉笔做记号，不可使用蜡笔或油性笔，以免污染沥青地面。2、丙烯酸涂料施工工艺(1)修补平整：用水性水性沥青底料兑水掺石英砂(60~80目)充分搅拌后在上述粉笔记号处修补。一次修补不

能超过2mm厚，如需较厚的修补，可使用AONAC混凝土粘合剂的修补材料修补。(2)填充层：用水性水性沥青底料兑水掺石英砂(60~80目)充分搅拌后用橡胶刮耙刮涂两遍，增加球场度。沥青基础弹性网球场施工工艺1、沥青基础地面处理 要求及处理同沥青基础硬地球场相同2、丙烯酸涂料施工工艺

1、球场涂料，采用丙烯酸材料制成，无毒、无石棉，为环保型面层材料;2、适用于各种气候环境，耐紫外线照射，颜色持久不褪，色泽纯正;3、使用寿命长，使用年限可达8-10年(具体情况视场地基础质量及施工质量而定);4、丙烯酸涂料为自清洁产品，维护保养便利压水冲洗即可;5、性能价格比极具竞争力;6、硬地丙烯酸面层相对于弹性面层，因其厚度原因，对场地平整度要求相对较。户外硅PU地胶

施工天气要求编辑1.天气温度:0度以下天气，禁止施工并严防丙烯酸材料受冻;弹性丙烯酸篮球施工

施工工艺编辑水泥基础弹性网球场施工工艺1、水泥混凝土基础要求及处理 要求及处理同水泥基础硬地球场相同2、丙烯酸涂料施工工艺(1)修补平整：用混凝土粘合剂混合水泥和石英砂将场地坑洼处补平。修补材料配比：混凝土粘合剂1加仑、水泥2~3公斤、水和石英砂适量。(2)粘接层：用丙烯酸粘接剂场刮涂一层，加水泥地面与丙烯酸涂料的结合。(3)弹性层：用丙烯酸粗弹性层涂料兑水充分搅拌后用橡胶刮耙场刮涂两遍，增加球场弹性。(4)填充层：用水性塑胶底料兑水掺石英砂(60~80目)充分搅拌后在弹性层上刮涂一遍，使地面更加均匀，密实，增加球场度。(5)纹理层：用丙烯酸彩面层涂料兑水掺砂(100~120目)，搅拌均匀后场刮涂一遍，起到提球速和耐磨效果。(6)划线：用丙烯酸白线漆画球场界线，用美纹纸按线紧粘于地面以防止毛边，用刷子直接刷丙烯酸白线漆涂料一层。弹性丙烯酸篮球施工

待14小时干透后用AONAC细弹性涂料兑水充分搅拌后用橡胶刮耙场再刮涂两遍，进一步增加球场弹性，并找平粗胶粒层的粗糙表面，令面层细致均匀。(3)加层：用水性塑胶底料兑水掺石英砂(60~80目)充分搅拌后用橡胶刮耙刮涂一遍，增加球场度。(4)纹理层：用丙烯酸彩面层涂料兑水掺石英砂(100~120目)，搅拌均匀后场刮涂一遍，起到提球速和耐磨效果。(5)饰面层：养护干透4小时后，用丙烯酸彩面层涂料兑水不掺砂场再刮涂一遍，使色彩鲜艳悦目，具耐候性及抗紫外光性能，更美观耐久。

硅PU球场性能特点

- 1、舒服性：无论您是在跑动，运球还是禁止不动，硅PU的适度曲张技术都为您提供了一定程度的舒服性。
- 2、振动吸收：当硅PU承受瞬间冲击时，有63%的冲击力被地面系统所吸收,更好的保护了运动员的脚踝。户外硅PU地胶
- 3、耐磨：面层选用度硅树脂颗粒材料，独特的双层结构。比普通产品更加耐磨，有的使用寿命达到8年以上。

用丙烯酸彩面层涂料兑水掺石英砂(100~120目)，搅拌均匀后场刮涂一遍，起到提球速和耐磨效果。(5)饰面层：养护干透4小时后，用丙烯酸彩面层涂料兑水不掺砂场再刮涂一遍，使色彩鲜艳悦目，具耐候性及抗紫外光性能，更美观耐久