

酒店用排烟风机 德州乾森空调

产品名称	酒店用排烟风机 德州乾森空调
公司名称	德州乾森空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯开发区
联系电话	13792222378

产品详情

3C排烟风机设置防火阀要穿越防火分区的排烟管道设置防火阀（烟气温度超过280℃时能自行关闭的防火阀）的情况有两种：机械排烟系统水平不是按防火分区设置，或排烟风机和排烟口不在一个防火分区，管道在穿越防火分区处设置防火阀；竖向管道穿越防火分区时，在各防火分区水平支管与垂直风管的连接处设置防火阀。

3C排烟风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。

3C排烟风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。

3C排烟风机应保证：当输送介质温度在280℃时能连续工作30min，酒店用排烟风机生产厂家，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

3C排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富余量。

小编分享下消防排烟风机的安装技巧：

- 1.消防排烟风机安装时应对各部件进行检查，机件是否完整，各部件联接是否紧固。
- 2.消防排烟风机在运转时如发现有剧烈的振动撞击等反常现象必须立即停车检查。
- 3.按期清除消防排烟风机内部积灰、污垢等杂质，酒店用排烟风机价格，并防止锈蚀。

我们乾森主营产品有3c高温排烟风机、3c防火风阀、3c柜式离心风机箱、新风换气机、风机盘管、球形风口、单层百叶、防雨百叶等产品，欢迎大家来选购！

HTF(B)排烟风机采用CAD软件多目标优化设计，选配模压扭曲翼形锥型叶轮，高温电机全封闭内置，配设专门的电机冷却系统。选用双速电机直联传动，酒店用排烟风机，达到一机两用（即平时送排通风和消防使用时高温排烟），配设电控箱后可远程自动控制。具有耐高温性能优良、风量大、风压高、安装简便等优点，广泛应用于高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防排烟和送排通风。按GA211-1999消防风机耐高温试验方法，能在400℃高温条件下连续运行100分钟以上，介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏，酒店用排烟风机加工，已被全国各大城市消防部门认可采用。

HTF(B)型风机（PYHL-14A型）I型单速结构紧凑，节省安装空间。II型双速在进风口设消声集流器，使风机在低速排风时运转噪音更低。

酒店用排烟风机-德州乾森空调(推荐商家)由德州乾森空调设备有限公司提供。德州乾森空调设备有限公司（www.dzqiansen.com）是一家从事“排烟风机,防火阀,风机箱,新风机组等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鲁德乾森”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使德州乾森空调在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！