

上海城乡建设建筑电焊工操作证考证

产品名称	上海城乡建设建筑电焊工操作证考证
公司名称	上海指航企业管理咨询有限公司
价格	800.00/个
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区龙华中路600号绿地中心B座713室 地铁7号线龙华中路站
联系电话	13501875978

产品详情

建筑焊工开工前必须将焊机平稳地安放在通风良好，干燥的地方，室外应设置防护棚，不准放置在易燃易爆危险场所。各种电焊机的外壳都应接零(地)，电焊钳手柄必须有良好的绝缘性与隔热能力。电焊作业时禁止将焊把线盘成圈堆放，应摊开便于散热。焊接时，既有电又是明火作业，如果思想麻痹，操作不当，制度不严，安全措施不落实，极易引起火灾。电焊的火灾原因归纳起来有三个方面：一是电弧火花;二是电源放电;三是热传导引燃。电焊设备应保持良好状态。电焊机和电源线的绝缘要可靠，焊接导线应采用紫铜芯线，并要有足够的截面，以保证在使用过程中不因过载而损坏绝缘。导线有残破时，应及时更换或处理。

建筑焊工在操作过程中、在金属容器、管道内及潮湿地方施焊，脚下要铺设干木板或橡胶板，身体不得接触金属物，并设专人监护，必要时应轮流施焊。焊接作业应穿绝缘鞋，戴长筒防护手套，配用面罩及选择合适的滤光片，打渣清根时，必须戴防护眼镜。施焊现场10米范围内,不得堆放有氧气瓶、乙炔瓶等压力容器和汽油、油脂、木材等易燃物，高处焊接时，应穿好安全带，垂直下方及水平方向10m内范围内不得有易燃易爆物，不能避开时应严密遮防，否则不准施焊。禁止将过热的焊钳浸在水中冷却。电焊线通过道路时,必须架高或穿入防护管内埋设在地下,如通过轨道时,必须从轨道下穿过。