

鑫联管业 大口径耐磨吸排钢丝胶管价格 大口径耐磨吸排钢丝胶管

产品名称	鑫联管业 大口径耐磨吸排钢丝胶管价格 大口径耐磨吸排钢丝胶管
公司名称	衡水鑫联管业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景新大街397号
联系电话	18532372555

产品详情

帘子线增强编织胶管

结构：

内胶层: 采用具有良好气密性、抗曲挠的天然橡胶和其他复合橡胶为主要原材料，并加入特殊补强剂，具有光滑、抗弯曲、抗拉伸、抗老化等特性。

承压层: 采用优质纤维布（帆布）或化纤布（帘子线）作增强层，柔性好、承压能力强。

外胶层: 采用天然橡胶和复合橡胶等，大口径耐磨吸排钢丝胶管，耐磨损，使用寿命长且直观效果好。

应用：

适用于输送压缩空气以及其他惰性气体。

应用于矿山、造船、机械设备、建筑、钢铁、电力、水利等行业。

规格:内径(mm) 外径(mm) 工作压力 (Mpa) 压力 (Mpa) 米重(kg/m) 加工长度 (m) 19281.5 4.50.554025
341.54.5 0.8

硅胶伸缩管蒸汽伸缩管

特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点；胶管的压力为工作压力的四倍。

用途：各类型夹布钢丝输送（或吸引）胶管是根据输送介质不同，选用相应材料制造，大口径耐磨吸排

钢丝胶管夹布，产品结构合理、质量优良、坚固耐用，是一种用来输、吸（负压条件）各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。

- 1、输水胶管：适用于一般输水，在-20 --45 环境下使用。
- 2、空气胶管：适用于输送压缩空气和惰性气体，在-20 --45 环境下使用。
- 3、耐油胶管：适用于输送常规石油，在-20 --45 环境下使用。
- 4、耐热胶管：适用于输送100 以下的水。

蒸汽胶管：适用输送170 以下的水或饱和蒸汽。

- 5、耐稀酸碱胶管：输送浓度在40%以下的稀酸碱溶液，在-20 --45 环境下使用。
- 6、喷砂胶管：适用于金属表面作风压喷砂除锈及打磨用。
- 7、吸排水、油胶管：工作压力1.0-1.5MPa（4倍安全系数）

【蒸汽胶管】

主营产品或服务：高低压胶管;金属软管;橡塑制品;密封件;接头及总成;尼龙系列

主营行业：橡胶管;金属软管；密封垫圈;橡胶加工;工业用橡胶制品;橡胶板;油封

工艺：缠绕成型;橡胶成型工艺;铸塑/浇铸;注塑/注射;挤塑/挤出

服务领域：汽车;道路交通;机械;造纸;冶金;矿业;化工;五金;能源;

加工方式：来图加工;ODM加工;来料加工

鑫联管业-大口径耐磨吸排钢丝胶管价格-大口径耐磨吸排钢丝胶管由衡水鑫联管业制造有限公司提供。

“ 不锈钢金属软管,气金属软管,管道补偿器,304金属软管 ” 就选衡水鑫联管业制造有限公司（www.xinliangy.com），公司位于：河北省衡水市景县景新大街397号，多年来，鑫联管业坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫联管业期待成为您的长期合作伙伴！