

# 销售各种型号梅花联轴器 现货

产品名称	销售各种型号梅花联轴器 现货
公司名称	淮安市宝建传动机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 是否进口:否
公司地址	中国 江苏 淮安市 楚州区礼字坝转盘向北400米
联系电话	86-051785805378 13905230472

## 产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	否	标准编号	国标
联轴器类型	磁性联轴器	品牌	宝建
型号	不等	公称转矩	国标 ( N.m )
轴孔	国标	外形尺寸	国标 ( mm )
许用转速	国标 ( r/m )		

我公司的产品均按照国际标准，采用先进的生产工艺，经严格的质量检测，产品以优良的品质，合理的价格，优质的服务，赢得了广大用户的信赖，在国内外市场享有良好的声誉。公司围绕实施“高起点、高标准、高技术”的发展战略，贯彻执行“以人为本，科技创新”的经营管理理念，奉行“保质量、重用户、讲信誉”的宗旨，坚持科技、管理、质量服务四位一体。竭诚欢迎新老客户光临惠顾，建立长期友好的合作关系，共创辉煌。拥有先进的生产设备和一流的技术人才.经济力量雄厚,具有与厂家配套生产的实力.我公司的宗旨是以质量求生存,以信誉求发展,以薄利多销的经营方式，愿和国内外广大用户携手合作，共创明天的辉煌。

### 梅花联轴器

- 1、本联轴器已列为国家标准gb5272-85适用于各种机械联接两同心轴的转动，具有较大的补偿两轴相对偏移、缓冲、减震、耐油、耐空气老化、耐磨等性能，结构合理、维修方便、零件数量少、适应性强、使用寿命长等特点。工作温度为-35 ~ +80 ，短时工作温度可达100 ，传递公称扭矩为16 ~ 25000n.m。
- 2、中间弹性件可根据使用要求选用各种硬度的聚氨脂橡胶、铸型尼龙弹性体等材料。半联轴器采用精密铸造，铸钢zg35 ，轴孔和键槽采用拉制成型。

材质	机械性能	组织	
----	------	----	--

	抗拉强度n/mm <sup>2</sup>	延伸率%	硬度hrb		
灰口铸铁	250 ~ 350	-	75 ~ 95	共晶石墨	和铁素
	180 ~ 280	-	75 ~ 95	共晶石墨	和铁素
球墨铸铁	400 ~ 500	12	65 ~ 92	球状石墨	和铁素
	500 ~ 600	7	80 ~ 100	球状石墨	和铁素
	600 ~ 700	2	93 ~ 105	球状石墨	和珠光

铸铁型材的特性1、铸铁型材不使用砂型或涂料等传统造型材料，所以连铸型材不会有因砂型铸造而引起缺陷。2、采用水冷石墨和铸件凝固时与保温炉内大量铁水相连，温度梯度较大，极大限度的减少了缩孔（松），组织细小致密，材料均匀性好。3、材料表面光洁度高，尺寸精度高。4、型材品质稳定，不易产生波动。5、型材尺寸可变化，各种材质，形状与尺寸的型材均可生产。