

景洪电力检查井 普兴检查井安装 电力检查井厂家

产品名称	景洪电力检查井 普兴检查井安装 电力检查井厂家
公司名称	昆明泥水水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区白水塘旧村
联系电话	13888567467 13888567467

产品详情

塑料检查井井筒安装

- 1、塑料检查井井筒（6m一根）的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度，当地面或路面标高难以准确确定时，井筒长度可适当预留余量。
- 2、井筒插入井座应保持垂直。井筒插接时不得使用重锤敲打，应采用专用收紧工具。

检查井井筒与井盖安装，应注意不是装污水井盖和雨水井盖混淆。

塑料检查井的回填

- 1、检查井井座与管道连接安装顺序，景洪电力检查井，应先从接户管上游段开始安装，以井-管-井-管顺序安装，电力检查井生产，并逐渐向下游支管、干管延伸。
- 2、排除管连接需要变径，电力检查井哪里买，采用异径接头时，当汇入管径小于井座接头管径时，应管顶平接。

形式多样的检查井（包括圆形、矩形和异形检查井）是城市道路、密集生活小区地下排水系统、电力电信系统、城市光缆通信系统等地下管线系统必需的基础设施之一。在现有的地下管线规划模式下，电力检查井厂家，每一种管线都需要单独修建自己的检查井。据行业统计显示像武汉市，道路地面检查井总数超过了一百万个；贵阳城区道路上的各类检查井总数达四万三千多个，全国的各类检查井的市场需求量十分巨大。

塑料检查井的回填细节

- 6.回填应在排水管线验收合格后进行;标龙激光打标机
- 7.回填前应排除基坑、沟槽内积水;
- 8.在道路上的塑料检查井回填至井筒上部时，应根据回填土土质及回填地基承载力特征值在井筒周围预留井盖基础基坑尺寸;
- 9.塑料检查井回填应与管道沟槽的回填同时进行;
- 10.回填土不得采用淤泥、垃圾和冻土等;
11. 回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定。

景洪电力检查井-普兴检查井安装-电力检查井厂家由云南普兴水泥制品有限公司提供。云南普兴水泥制品有限公司（www.nssnc.cn）在混凝土及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，普兴水泥一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：舒总。同时本公司（www.kmjgbc.com）还是从事云南井盖生产厂，昆明井盖批发商，井盖价格的厂家，欢迎来电咨询。