

隔离型矿物绝缘电缆 矿物绝缘电缆 东风电缆

产品名称	隔离型矿物绝缘电缆 矿物绝缘电缆 东风电缆
公司名称	广州市东风电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区炭步镇东风工业园
联系电话	13580590101

产品详情

广州市花都电缆有限公司始建于1992年，位于交通方便的广州市花都区炭步镇，厂房占地面积30000多平方米，注册资金5000万，总投资2亿，主要产品铝合金电缆、矿物质电缆、低压电缆、家装电线、电气装备用电线电缆以及特种电缆等系列产品，上千种规格型号。我厂不断地严抓企业内部管理，不断地完善企业服务工作，制订了售后服务细则，通过全厂上下共同一致的认识与努力，我厂赢得了广大客户的赞同，成为南方电网，广东电网，保利置业，恒大地产，矿物绝缘防火电缆，万科地产，雅居乐地产，格力集团，美的集团等企业的材料供应商，充分体现了我厂产品在行业中享有较高的声誉及度。

- 1、寿命长；在矿物绝缘电缆中应用的无机材料，可确保电缆的使用稳定性、耐火性且保证电缆的使用寿命。
- 2、短路故障额定值。在相同温度下，刚性矿物绝缘电缆，矿物绝缘电缆的短路故障额定值明显地比其他类型的电缆要高。
- 3、接地；对于矿物绝缘电缆来说，独立的接地导线是不需要的，因为此电缆所用的铜护套已起到接地导线的作用，可提供好的低接地电阻。就接地护皮回路（ESR）布线而言，在MEN（多接地中性）系统中，外层铜护套可用作接地和中性导体。
- 4、耐腐蚀性高；矿物绝缘电缆的铜护套具有高耐腐蚀性，对于大多数的装置来说，它不需要采取附加的防护措施。在电缆的铜护套易遭受化学品腐蚀或工业染污严重的地方，应使用包有塑料外护套保护矿物绝缘电缆。

广州市东风电缆有限公司成立于1992年，专业生产各种电线电缆产品。先后通过ISO9001质量体系认证；工业生产许可证和国家强制性CCC认证。公司坚持不断创新，通过吸收国内外先进的生产和管理经验，建立起符合现代企业制度的经营模式，以及强大的技术开发体系和营销体系。公司最近又引进了具有国内先进水平的检测设备，隔离型矿物绝缘电缆，确保产品零缺陷，牢固树立“对内品质就是效益，对外品质就是尊严”的质量意识。

目前公司生产和开发的主要产品有：裸铜绞线、电线电缆、交联电缆、架空电缆、电力电缆、控制电缆、计算机电缆、仪表信号电缆、同轴射频电缆、预分支电缆、各类阻燃、耐火、低烟无卤、橡套，矿物电缆等高温特种电缆。

公司始终把质量和服务放在第1位，产品的市场地位不断的巩固和提高。面对充满机遇和希望的新时代，天长市凯乐特种电缆厂将继续以质为本，始终奉行“诚信、务实、创新、拼搏”的企业精神。遵循“创造价值，服务社会”的核心价值观，为建设“产品规模化，矿物绝缘电缆，管理数字化，经营国际化”的新宏业而努力奋斗。

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

BTLY电缆属于柔性矿物绝缘电缆（矿物绝缘类不燃性电缆）；BTLY是由绞合铜导体、矿物绝缘层、铝护套、隔离层、耐火层、无卤低烟外护套六部分加工制作而成的坚固组合体。

组成：矿物绝缘电缆是由铜芯、矿物质绝缘材料、铜等金属护套组成，除具有良好的导电性能、机械物理性能、耐火性能外，还具有良好的不燃性，这种电缆在火灾情况下不仅能够保证火灾延续时间内的消防供电，还不会延燃、不产生有毒烟雾。

矿物质防火电缆连接方法：采用矿物质电缆中间连接器，终端则采用电缆终端头，终端头上有接线端子，可以与设备的母排、接线端子等连接。连接时应注意：

- 1、电缆绝缘电阻摇测值应符合规范要求，否则应进行除湿操作；剥除铜护套时应小心，避免损伤线芯；
- 2、剥除氧化镁粉末后应使用干净的棉纱将线芯上的剩余粉末清理干净，严禁用嘴吹，以免使电缆受潮；
- 3、电缆接头制作必须使用质量合格的硅胶、封口膏和专用施工工具；制作时应先从配电室电缆集中的地方做起，依次向负荷终端施工。

广州市东风电缆有限公司：是一家专业生产、销售满足特殊场合使用电线电缆，及常规电线电缆厂家。

是一家以研发、生产、销售电线电缆为一体的现代化高新技术企业。东风电线电缆公司产品有：电力电缆、B和R系列聚氯乙烯绝缘（铠装）以及阻燃和耐火电力电缆、铝绞线和钢芯铝绞线、低烟无卤型环保电线电缆、矿物绝缘电缆、国标CCC线缆以及特种电缆等2000多种规格产品。我们以良好的信誉，优良的品质，得到了广大用户的认可，我们以精益求精的理念，希望以更卓越的品质，适中的价格，来继续完善高端电缆的国产化工作。

BTTRZ系列产品结构

最早初，我国的矿物绝缘电缆只有同步国际标准的BTTZ系列铜护套氧化镁矿物绝缘电缆，该系列电缆在同一金属护套内，由一根或数根导体经紧压成形的氧化镁粉末矿物绝缘密实组成，由于该产品采用1类实心铜杆做为导体，导致电缆柔软性比我们常用的塑料电力电缆更硬一些，故被人们冠名“刚性”矿物绝缘电缆。

正是由于BTTZ的“刚性”，我国首创出建筑领域应用的铜护套轧纹云母带矿物绝缘结构电缆，由于其沿用塑料电力电缆的2类绞合导体，导体具有超过BTTZ的“柔软性”，制造商们为了创造销售亮点，便为其美名“柔性”矿物绝缘电缆将其与“刚性”矿物绝缘电缆区分开来。

有了中文的区别，那型号就更好理解了，中国电缆型号的命名习惯中，软芯导体一直以“软”字的拼音首字母“R”来表示。所以，BTTRZ实际上就是在BTTZ的基础上，加了一个我们习惯使用的R字，代表了“柔性”矿物绝缘电缆。

BBTRZ主要由：多股铜芯绞合导体、云母带矿物绝缘体、矿物质隔热层、防腐蚀外套等组成。BBTRZ电缆是BTTZ矿物绝缘电缆改进型号，继承了耐火优点同时增加生产效率和节约成本等。

BBTRZ柔性矿物绝缘防火电缆是陶瓷化聚烯烃绝缘防火电缆，是一种根据需求研发的新型耐火温度可达1500 的防火电缆。

隔离型矿物绝缘电缆-矿物绝缘电缆-东风电缆(查看)由广州市东风电缆有限公司提供。“低压电线,低压电缆,阻燃电线,耐火电线,阻燃电缆,耐火电缆,”就选广州市东风电缆有限公司(www.dongfeng-cable.com),公司位于:广州市花都区炭步镇东风工业园,多年来,东风电缆坚持为客户提供好的服务,联系人:邓毅。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。东风电缆期待成为您的长期合作伙伴!