

# 锌+铝+钢铁强力除蜡剂 不锈钢清洗剂

产品名称	锌+铝+钢铁强力除蜡剂 不锈钢清洗剂
公司名称	江门市新会区迪隆金属洗涤剂有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	分类:不锈钢清洗剂 型号:D—402B 品牌:鹤林峰特
公司地址	江门市新会区会城街道江嘴村民委员会唐子坑工业开发区B8卡
联系电话	13702202696 13250461085

## 产品详情

分类	不锈钢清洗剂	型号	D—402B
品牌	鹤林峰特	香型	杏味
PH值	8---10	保质期	24个(月)
CAS	无		

### 迪隆d—402强力除蜡剂

本剂采用进口表面活性及独特的溶蜡剂为原料,经我公司科研人员集体攻关,经历无数次试验失败,花了近五年时间,突破性的完成了组方与生产工艺,从小量生产到批量生产过程。产品自投入市场以来,得到广大中外厂商的认可,本剂具有质量稳定,对抛光蜡垢的清除速度快,洗净率高(即使采用人工煮泡工艺亦免手工洗刷),清洗液配用浓度低且耐用,无毒,对金属无腐蚀等优异性能,质量优于国内其它同类产品,达到国际先进水平。

用途:抛光工件表面蜡垢的清洗。

性状:黄色或棕色粘状液体。

腐蚀性:不锈钢、钢、铁、铜、铝、锌等金属无腐蚀,保持金属表面光亮度,不变色。

毒性:无毒,不污染环境。

ph 值:8 ~ 9.5。

工艺条件:(1)超声波清洗

温度:60 ~ 70

时间:1 ~ 5分钟

(2)手工煮洗

温度:70 ~ 100

时间:3 ~ 10分钟

清洗液浓度:除蜡水:水

2:98

清洗液配法:按比例先把清水倒入槽中,升温40 ~ 50 ,在搅拌下加入比例量

除蜡水,升至工作温度,即可作业。

清洗液维护:若清洗液浓度以2%计算,可连续使用一天效果不降,因本剂对蜡

垢容纳量极大之故,若一天后继续使用效果下降可添加适量除蜡水,若液体中溶入蜡垢已趋饱和时,需排放,换新液。