

普力万驻级母粒 熔喷布驻级母粒 增加静电可达95级99级

产品名称	普力万驻级母粒 熔喷布驻级母粒 增加静电可达95级99级
公司名称	上海丰绅塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):普力万 牌号:CC10322458BG 用途级别:熔喷级
公司地址	奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	15618169902

产品详情

上海丰绅塑化有限公司销售普力万驻级母粒熔喷布驻级母粒可达95-99级

产品技术说明

【产品名称】 CC10322458BG

【技术指标】

产品外观：半透明颗粒

外观尺寸：2.5 ± 0.5mm*3mm

熔点：165 ± 3

耐热温度：280 ° 特性密度：

0.90 ± 0.03g/cm³

熔融指数：z500g/10min

载体：均聚聚丙烯

含水率： 0.2%

【性能描述】

* 该产品是以均聚聚丙烯为载体的驻极母粒，是制造口罩专用熔喷无纺布的必备功能性材料，主要成分为驻极体复合材料和熔喷专用聚丙烯；具有静电效应、压电效应、热释电效应。

* 驻极的目的是让口罩中的熔喷层无纺布储存静电，使其能够吸附带（+）正电荷的空气中的灰尘、细菌、病毒、气溶胶等有害物质，从而提高口罩中的熔喷层过滤效率（达到95%-99%以上）。

【使用配比】

* BFE系列：1.0%-1.5%

* PFE系列：1.5%-2.0%

* N95/N98/P1/P2系列：2.5%-3.0%

【使用方法】

* 按照合适的配比和聚丙烯树脂混合均匀或用母粒喂料计量装置调节配比。

* 稳定生产后，无纺布通过已经设计好的驻极设备隧道，对无纺布进行充电。

* 充电电源有以下几种：过滤空气静电场发生电源、等离子电场发生电源、脉冲电场发生电源。

【注意事项】

* 驻极的效果与聚丙烯熔喷原料、生产工艺、纤维纤度、克重、驻极设备、驻极电源电压等有关，需要实际试用测试合格后，才能批量使用。