

# 石灰回转窑设备 回转窑设备 环保型窑炉

产品名称	石灰回转窑设备 回转窑设备 环保型窑炉
公司名称	巩义市宋陵矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市永安路北段
联系电话	13838518011

## 产品详情

赤铁矿回转窑工艺流程:

一、原矿从储库经电子皮带计量秤、皮带输送机、稳料仓、锁风阀直接喂入回转窑窑尾，窑尾只设稳料仓，以减少投资。

二、矿石进入回转窑首先进行加热，原矿在窑内和热气流逆向移动，在加热区原矿被加热到还原温度后进入到还原区，

三、还原区火焰中心温度控制在1000 左右，还原区热气氛温度控制700 左右与还原煤气反应还原成磁铁矿。

四、之后进入冷却带，与进入的煤气相遇，煤气受到预热，矿石被冷却后排出窑外，经连续斗式输送机水冷后，入储库待选。赤铁矿回转窑主要是采用块、粉混烧，以降低运营成本。

水泥回转窑水泥生产制备流程，水泥生产设备包括：水泥回转窑、旋风预热器、篦式冷却器，回转窑设备生产厂家，水泥生产设备随生料制备方法不同，回转窑设备，可分为干法水泥生产线(包括半干法)与湿法水泥生产线（包括半湿法）两种。

1.干法水泥生产工艺流程。将原料同时烘干并粉磨，或先烘干经粉磨成生料粉后喂入干法窑内煅烧成熟料的方法。但也有将生料粉加入适量水制成生料球，送入立波尔窑内煅烧成熟料的方法，称之为半干法，仍属干法生产之一种。

2.湿法水泥生产工艺流程。将原料加水粉磨成生料浆后，喂入湿法窑煅烧成熟料的方法。也有将湿法制备的生料浆脱水后，制成生料块入窑煅烧成熟料的方法，氧化锌回转窑设备，称为半湿法，仍属湿法生产之一种。

干法生产的主要优点是热耗低（如带有预热器的干法窑熟料热耗为3140~3768焦/千克），缺点是生料成分不易均匀，车间扬尘大，电耗较高。湿法生产具有操作简单，生料成分容易控制，产品质量好，料浆输送方便，车间扬尘少等优点，石灰回转窑设备，缺点是热耗高（熟料热耗通常为5234~6490焦/千克）。

宋陵矿山机械生活垃圾煅烧回转窑技术特点：

- 1、窑体采用优质镇静碳素钢或金钢板卷制并自动焊接；
- 2、轮带、托轮、开式齿轮采用金铸钢；
- 3、滑动轴承采用大间隙不刮瓦轴承；
- 4、传动装置采用硬齿面减速器，弹性膜片联轴器，直流电机拖动；
- 5、采用液压挡轮
- 6、窑头、窑尾分别采用鳞片叠压和气缸压紧密封；
- 7、设有慢速驱动装置。

石灰回转窑设备-回转窑设备-环保型窑炉(查看)由巩义市宋陵矿山机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。巩义市宋陵矿山机械有限公司（[www.gyslks.com](http://www.gyslks.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!