

## 【保持熔喷布弹性的方法】=欢迎来电！

产品名称	【保持熔喷布弹性的方法】=欢迎来电！
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:熔喷布 名称:熔喷布弹性 方法:加熔喷专用增韧剂
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

## 产品详情

自行式聚丙烯熔喷设备，其结构包括:车体、后轮、前轮、液压缸、伸缩杆、调节螺母、进料口、活塞、腔体

【保持熔喷布弹性的方法】=欢迎来电！

我们的地址：义乌市江东街道端头二区58栋1号电话：0579-15868975843联系手机：15868975843  
期待您的咨询

图5是由层140，层146和层152组成的本发明的一种板156的横截面。颗粒136是在zui低层里的超级吸收剂。颗粒142是在中层146里的种子，而颗粒148是在zui上层152里的肥料。

图6的结构是按照本发明所制成的另一种双层的结构。图6的双层结构是用一个起始层170制成的，该层由脱落木纤维和熔喷材料组成。种子174和肥料176以及超级吸收剂178都从上层172加入。值得注意的是有些颗粒，例如种子175已迁移到低层，这是由于在成形时通过结构的空气将种子排出。图6的结构可以用两罐的成形系统来制做，也可以用象图4那样的系统，其中有一个罐不使用。

图7是另一种替代的结构。在图7的结构中，上层180配有肥料184。中层182配有超级吸收剂186，而紧挨着地铺放的层188含有草籽190。由于上面的超级吸收剂使种子持续地保持湿润，所以这种结构是相当理想的。当种子萌发时供给种子的肥料是可溶型的。这种方式的另一个变化是上层的聚合物纤维192，可以做成绿色聚合物被挤压出或者在使用前把浆染成绿色以提供一个在抽芽之前为一较令人喜爱的人工苗床。本发明的其它变化包括可以改变挤压罐的数目，颗粒投料管的数目、和添加料的变化。

按照本发明的另一种可替换的方式是图8的199设备。除了有两个颗粒送料器208和210之外，图8的设备相

当于图4的。此外还装备有一个可渗透的基质材料194的原料槽192。送料器208和210适用于将颗粒200和202从颗粒储存装置204和206中输送到层140和146上面。这个系统特别适合于沉降那些太易损坏而不能投入到熔喷流中的种子。用于热敏材料的这些颗粒撒布器还可用来撒布活的热敏物质如真菌孢子，酵母、幼虫、益虫卵或细菌等，为的是在苗床上做非化学性的有机病虫害控制。颗粒撒布器还适合于间歇地撒布着色剂或其它标记物，以便指示在所撒布材料的特性上的改变。图8的这种设备允许在添加料上形成很大的变化，无论是在三个熔喷物层中的每一层上，还是在两个熔喷物层之间。可以使用可渗透性的基质194做成容易处理并在成形时能减少添加料损失的基层。优良的可渗透性材料是一种纺粘型聚丙烯纤维基质。设备199可以在不使用某些添加料撒布器或者不用再外加基底层194的情况下工作。